

# 1分32 SC方头光纤分路器/尾纤式光分器 电信级 PLC 光分 分光器

产品名称	1分32 SC方头光纤分路器/尾纤式光分器 电信级 PLC 光分 分光器
公司名称	泰州市高港区天地通讯器材经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:天地通讯 型号:~~~
公司地址	江苏泰州市高港区刁铺镇扬子江北路211号
联系电话	86 0523 86169536 15050502360

## 产品详情

详细信息 储存温度：-40~+85 工作温度：-40~+85 通带波长范围：1260（nm） 加工定制：是  
插播试验：1000 型号：12vw 波长热稳定度：行业标准（nm/ ） 通带隔离度：行业标准（db）  
通带插入损耗：0.2（db） 品牌：凯皓 方向性：55（db） 反射隔离度：行业标准（db）  
反射插入损耗：55（db） 反射波长范围：1650（nm） 产品说明：plc分路器是为了适应在19寸标准机架  
及分光单元内安装设计制造，其种类有abs盒式、裸纤型、微分式、插卡式，完全符合行业标准。  
产品特性：体积小，外型美观。可根据客户需求提供不同种类的连接头，标配为sc。安装快捷，性能可  
靠，稳定分光器技术指标符合yd/t893的行业标准要求。结构简单，加工容易。  
分光均匀性好，特别适用无源光网络 应用范围：安装在19寸标准机架内；在光纤分支入户时，提供的安  
装设备是光缆交接箱；在光纤分支入户时，客户指定的设备内安装。 技术参数 规格（不含连接器损耗）  
工作波长（nm） 1260-1650 类型 1\*4 1\*8 1\*16 1\*32 1\*64 2\*4 2\*8 2\*16 2\*32 插入损耗（db） 典型值 6.8 10.0  
13.0 16.0 19.5 最大值（p/s级） 7.1/ 7.3 10.2/ 10.5 13.5/ 13.7 16.5/ 16.9 20.5/ 21.0 7.6 11.0 14.5 17.5  
均匀性（db） 0.6 0.8 1.2 1.5 2.5 1.5 1.5 2.0 2.5 偏振损耗（db） 0.2 0.3 0.3  
0.3 0.4 0.2 0.4 0.4 0.4 回波损耗（db） 50 方向性（db） 55 工作温度（ ） -40~+85  
储存温度（ ） -40~+85

本产品的加工定制是是，品牌是天地通讯，型号是~~~，通带波长范围是1260（nm），通带插入损耗是0.2（dB），通带隔离度是行业标准（dB），反射波长范围是1650（nm），反射插入损耗是55（dB），反射隔离度是行业标准（dB），波长热稳定度是行业标准（nm/ ），方向性是 55（dB）