

100G DWDM密波分复用器 DWDM

产品名称	100G DWDM密波分复用器 DWDM
公司名称	深圳市嘉亿通科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:嘉亿通 型号:JYT-DWDM
公司地址	深圳市龙岗南湾街道早禾坑工业区13号A栋二楼
联系电话	0755-29357722 13682438186

产品详情

dwdm

产品描述：

dwdm密集波分复用器(密集波分复用)利用薄膜涂层技术和专有非通量金属焊接微观光学包装的设计,在it u波长内,实现光的上行和下行。它提供了itu通道中心波长,低插入损耗,高通道隔离,宽通频带、低温度敏感性和无胶回路的特点。在电信网络系统里,它可以用于光信号的上行或下行。

详细说明

产品特点：

产品应用：

- 低插入损耗
 - dwdm 网络
- 宽透射波长
 - 光线路终端、光网络单元
- 高通道隔离度
 - 光纤放大器
- 高稳定性和可靠性
 - catv光纤系统

- 无胶回路

性能规格

通道波长(nm)		itu grid	
中心波长精度(nm)	± 0.5		± 0.1
信道空间(ghz)	100 (0.8nm)		200 (1.6nm)
信道通频带 (@-0.5db 带宽) (nm)	>0.22		>0.5
透射插入损耗 (db)	1.0		0.9
反射插入损耗(db)	0.6		0.6
隔离度(db)	相邻		>30
	非相邻		>40
pdl (db)			<0.1
pmd			<0.1
方向性 (db)			>50
回波损耗 (db)			>45
最大工作功率(mw)			500
工作温度()			-5~+70
储藏温度()			-40~+85
封装尺寸(mm)	1. 5.5 x l38(900um 松套管) l35(裸纤)		2. 5.5 x

注：在常温条件下，不包括连接器，熔接器及端面损耗

订购信息

产品名称	信道空间	尾纤类型	尾纤长度	连接头类型
器件式dwdm	1=100ghz2=200ghz	1=裸纤2=900um 松套管	1=1m2=2m	0=none1=fc/apc 2=fc/pc3=sc/apc4= sc/pc5=st

本产品的加工定制是是，品牌是嘉亿通，型号是JYT-DWDM