桥梁伸缩缝，桥梁伸缩装置。厂家直销，保证质量。支持货到付款

产品名称	桥梁伸缩缝，桥梁伸缩装置。厂家直销，保证质量。支持货到付款
公司名称	衡水滨湖新区通力橡胶制品销售中心
价格	面议
规格参数	类别:伸缩缝 型号:Z.E型 使用部位:桥梁台
公司地址	河北 衡水市桃城区 仲景
联系电话	86-03188488425 13653186429

产品详情

桥梁伸缩缝指的是为满足桥面变形的要求，通常在两梁端之间、梁端与桥台之间或桥梁的铰接位置上设置伸缩缝。要求伸缩缝在平行、垂直于桥梁轴线的两个方向，均能自由伸缩，牢固可靠，车辆行驶过时应平顺、无突跳与噪声；要能防止雨水和垃圾泥土渗入阻塞；安装、检查、养护、消除污物都要简易方便。 在设置伸缩缝处，栏杆与桥面铺装都要断开。

伸缩缝按照性能及安装方法可以分为：gqf-c型、gqf-z型、gqf-d型、gqf-f型、gqf-mzl型！其中gqf-mzl型数模式桥梁伸缩缝装置,是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝装置. gqf-c型、gqf-z型、gqf-d型、gqf-f型伸缩缝装置适用于伸缩量80mm以下的的桥梁接缝, gqf-mzl型、gqf-160型、gqf-240型、gqf-320型等伸缩缝装置是由边梁、中梁、横梁和连动机构组成的模数式桥梁伸缩缝装置,适用于伸缩量80mm-1200mm的大中跨度桥梁.

gqf-z型桥梁伸缩装置

gqf-z型桥梁伸缩装置是适应我国公路桥梁建设的一种新型桥梁伸缩缝装置.gqf-z型桥梁伸缩装置采用整体热轧16mn异型钢,克服了挤压异型钢直线度和集合尺寸不均匀的特点,gqf-z型桥梁伸缩装置综合技术性能和技术指标均达到或优于国际同类产品先进水平,结构型式及异型钢轧制均属国内首创,将成为交通行业标准推荐产品.

gqf-z型桥梁伸缩装置产品特点:建筑高度低,国产热轧整体成型异型钢材高度仅50mm,结构简单,安装方便,具有明显的可靠性,舒适性和耐久性.适用于桥面铺装层厚度等于或大于80mm,伸缩量小于等于80mm的各种桥梁,既方便旧桥梁伸缩装置更换,又可供新桥梁修建选用.

gqf-z型桥梁伸缩装置中间橡胶密封条其技术要求:采用氯丁橡胶(cr)密封橡胶带的伸缩装置适用与温度为-25°C-+60°C地区.采用天然橡胶(nr)密封橡胶带的[1]装置适用于温度为-40°C-+60°C地区.

桥梁伸缩装置技术要求:

1. 橡胶采用氯丁橡胶(即cr,适用于温度在-25°C-+60°C地区)或采用天然橡胶(即nr,适用于温度在-40°C-+60°C地区)

2. 伸缩装置中使用的钢板,质量要求符合gb012,gb374的规定,使用的异型钢材,(即16mn或q345)符合jt/t1591的规定.

伸缩缝装置的安装

为适应河流方向与行车路线不垂直的桥梁需要，可将锚固钢筋和位移控制箱斜向布置，即将伸缩量为0~80mm的各种伸缩装置及mzl160~1200mm的模数式伸缩装置的锚固钢筋及位移控制箱水平倾斜的焊在异型边梁上，其锚固钢筋与边梁的交角随桥梁方向与倾斜程度而改变

伸缩缝装置端部防水处理
为防止橡胶密封带内的积水流向墩台，可在伸缩缝装置两端设置翘头，伸缩缝装置的翘头可根据不同的路面设计不同的样式（翘起长度及角度），翘头一般置于防撞墙内部。

本产品的类别是伸缩缝，型号是Z.E型，使用部位是桥梁台，品牌是通力