

# 聚乙烯发泡板 伸缩缝 平面型

产品名称	聚乙烯发泡板 伸缩缝 平面型
公司名称	北京和盛鸿达建材技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	类别:伸缩缝 型号:平面型 使用部位:地面
公司地址	北京市昌平区东小口镇中滩村1号金融办公楼二层1单元202号
联系电话	13381026046

## 产品详情

### 聚乙烯闭孔泡沫板

特点：耐水性：密闭泡孔结构，不吸水，防潮，耐水性能良好。耐腐性：耐海水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀。加工性：易于进行热压、剪裁、涂胶、贴合等加工。防震动：回弹性和抗压力强，韧性强，具有良好的防震/缓冲性能。保温性：隔热，保温性能优异，可耐严寒和曝晒。隔音性：密闭泡孔，隔音效果好。

适用范围：

- 1.混凝土公路伸缩缝之接缝板。
- 2.道桥接缝填缝板。
- 3.水利工程堤坝、护滩、消力坎、护坡、档阻之伸缩缝接缝板。
- 4.水电、火电工程、水塔底部止水接板缝。
- 5.建筑用沉降缝、框架结构的填缝板。
- 6.生活用水厂及污水处理厂、水池止水填缝板。
- 7.机场跑道之接缝板。
- 8.港口、码头混凝土之接缝板。
- 9.水洞、隧道混凝土之过水接缝板。

10.地铁、地下通道混凝土之止水接缝板。正因为化学交联聚乙烯发泡有独特的优越性。复原率强、无吸水性、耐水冲击性、耐气候性、耐化学药品性、耐老化性是其他材料没有的，pe发泡的应用领域越来越广泛。

## 检测结果

检测项目	单位	规格	规格
		I-600	I-1100
		测试结果	测试结果
密度	kg/m <sup>3</sup>	115	90
拉伸强度	mpa	1.0	0.9
撕裂强度	kg/m <sup>2</sup>	6.5	3.5
压缩强度	kg/m <sup>2</sup>	150	130
压缩永久变形率	%	0.9	0.7
延伸率	%	80	70
吸水率	g/cm <sup>3</sup>	7	8

本产品的类别是伸缩缝，型号是平面型，使用部位是地面，品牌是和盛鸿达