

制作PCB单面板 双面板 多层 金手指镀金板

产品名称	制作PCB单面板 双面板 多层 金手指镀金板
公司名称	常州迅泽电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:迅泽 型号:FR-4
公司地址	江苏常州市天宁区博爱路67号
联系电话	0519-81690779 18932395899

产品详情

非常感谢您的光临

为合理安排公司资源，提高生产效率，请各位朋友在咨询时直接发文件，并且写上您的工艺要求，加工数量，产品交期！以及您的联系方式！多谢合作

24小时电话咨询：18112301707，下单邮箱：shupcb@126.com，商务qq：546743132

迅泽电子有限公司以生产单、双、多层线路板、铝基板为主的，有着多年线路板行业经验的企业。本公司采用目前国际上最先进的电路板生产设备，聘用经验丰富的专业人才进行管理，生产各种精密单、双层及多层电路板近30万平方米。产品广泛应用于电子计算机，通讯产品，家电产品，汽车配套产品，精密仪器，仪表，航空、航天部设备等，产品广泛出口到欧美、东南亚、韩国、日本等国家和地区。全面的质量管理贯穿于合同评审、设计开发、物料采购、生产制造、检验实验、产品交付等的全过程，完善的iso9002

质量控制体系、ul认证，精良的检验设备，使我们实现了质量最优化。技术指示标准：

层数：1-16层板材类型：fr-4、22f、cem-1、94v0、94hb、铝基板、铜基板、柔性板

表面处理：喷铅锡、喷无铅锡、抗氧化、松香、沉金、化金、镀镍。

绝缘层（阻焊层）颜色：绿、白、黑、红、黄、蓝、最大尺寸：500x1100mm外形尺寸精度：

±0.2mm板厚范围：0.4-3.0mm板厚公差： $(t \leq 1.0mm) \pm 0.1mm$ 最小线宽：0.15mm（6mil）最小间隙：

0.15mm（6mil）成品外层铜厚：35-70um钻孔孔径（机器钻）：0.3-6.3mm过孔单边焊环

：0.15mm（6mil）成品孔孔径（机器钻）：0.2-6.20mm孔径公差（机器钻）： $\pm 0.08mm$ 阻焊类型

：感光油墨最小字符宽：0.15mm（6mil）最小字符高：0.8mm（32mil）字符宽高比：1:5走线与外形间距

：0.3mm（12mil）拼版：无间隙拼版间隙；0间隙拼拼版：有间隙拼版间隙：2.0mm

（80mil）pads厂家铺铜方式：hatch方式铺铜pads软件中画槽：用drill drawing层protel/dxp软件中开窗层solder层（paste层不做处理）protel/dxp外形层：用keepout层或机械层（二选一）半孔工艺最小半孔孔径

: 0.6mm阻焊层开窗 : 0.1mm

客供资料方式：gerber文件、powerpcb文件、protel文件、pads文件、dpf文件pcbdoc文件、样板等、、、
、、、、（注明：我们不接cad文件）

技术工艺流程 24小时电话咨询：18112301707，下单邮箱：shupcb@126.com，
商务qq：546743132

本产品的加工定制是是，品牌是迅泽，型号是FR-4，机械刚性是刚性，层数是双面，基材是FR-4，绝缘材料是有机树脂，绝缘层厚度是常规板，阻燃特性是HB板，加工工艺是电解箔，增强材料是玻纤布基，绝缘树脂是环氧树脂(EP)，产品性质是新品，营销方式是厂家直销，营销价格是低价