

环保端子、阻燃连接器、接线器、250按压式端子

产品名称	环保端子、阻燃连接器、接线器、250按压式端子
公司名称	深圳市博达端子电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:博达 型号:250
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区英泰路143号7栋三楼
联系电话	13613099768 18665340080

产品详情

电气性能 参考标准 ul iec 额定电压 300v 400v 额定电流 7a 5a 导线线径 22-18awg 0.2-0.75mm² 耐电压 ac2000v/1min 机械性能 环境温度 -40 ° c~+105 ° c 剥线长度 8.5-9.5mm 尺寸 间距 2.50mm,3.5mm,7.5mm 极数 1p-xxp 材质和电镀 塑件 pa66,ul94v-0 焊脚 磷青铜,镀锡 弹片 不锈钢 led灯具dg250-2.5/3.5/7.0/10.5免螺丝式镇流器端子接线头批发

本产品的加工定制是是，品牌是博达，型号是250，应用范围是显示屏，种类是端子盘，接口类型是DisplayPort，支持卡数是单卡，读卡类型是mmc，形状是条形，制作工艺是注塑，特性是阻火/阻燃，工作频率是低频，接触件材质是铜，绝缘体材质是PA66，芯数是2-24，针数是2-24，线长是9（mm）