

# 升降货梯/液压升降平台/移动式升降脚/液压升降机/导轨货梯/

产品名称	升降货梯/液压升降平台/移动式升降脚/液压升降机/导轨货梯/
公司名称	泰兴市起重装卸机械厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:电动升降台 型号:SJD单轨
公司地址	泰兴市黄桥镇果园村（住所）
联系电话	7891353 18952690999

## 产品详情

不论您的需求如何，泰兴市起重装卸机械厂将致力于为您提供最佳的物料搬运升降解决方案和服务。

以下产品属性及报价仅供参考，具体详情欢迎来电或者旺旺站咨询

### 导轨式升降货梯

用于货物升降的液压升降机械设 备，采用液压油缸作为主要动力，通过重型链条和钢丝绳传动，保证机器运行的绝对安全。无需地坑和机房，特别适合于有地下室、仓库改造、新建货架等，具有安装维修方便、美观、安全、操作方便。具体根据现场的实际环境生产。

随着工业与商业的繁荣，物流技术日益显示出其重要性。为了满足不同的需求，升降货梯的种类也在不断增加，其功能也日益完善。货梯应用先进的电梯综合技术生产的升降货梯已达几十种，无论是从载重量500公斤～5000公斤。也无论是曳引式还是液压式，都具有高度的安全性和可靠性，而且便于使用。系列载货升降梯可以在工厂、仓库、购物中心、超级市场、机场、车站等不同的场所为您提供安全、平稳、高效的服务。

- 1、十分安全可靠 液压电梯运行安全可靠 性极高，即使电源发生故障，仍可使用轿厢内设置的一个下降按钮或泵站上设置的手动下降阀门，使轿厢稳定慢速下降到附近楼层后开门。
- 2、不需顶层机房 机房可放在建筑物的任意位置。由于机房面积只有4 - 5即可，甚至原来不能利用的地方亦可作为机房使用。这对于一些特殊建筑物尤为重要，如古典建筑物地下建
- 筑物的电梯配置等。(该机房位置就是预留泵站空间)
- 3、平层准确 一般的电梯由于受轿厢的载荷的变化等因素影响，导致平层的准确度很差。液压电梯的液压系统采用一种自动稳定控制的设计，对电梯平层重复定位进行精密控制，达到极为平稳舒适运行。
- 4、低噪声运行 电梯的液压动力系统 - 泵、电机及控制阀组等元件，均设置在液压油箱里，使液压泵站成为一个整体。将油泵、电机设计成潜油工作方式，使得电梯运行过程中的噪声降到很低。
- 5、顶层高度较小 普通电梯要求顶层高度达到4.5m,液压电梯的顶

层高度要求只需3.5 - 3.8m即可，这对于建筑设计更为灵活方便。

主要常用技术参数附表：（ 主要根据客户要求定做 ）

型 号	额定载荷	垂直行程	最低高度	台面尺寸	功 率
	kg	mm	mm	长 × 宽 × 高mm	kw
sjd0.3-4.5（ 1到2楼 ）	300	4500	150	1000 × 800	1.5
sjd0.5-4.5（ 1到2楼 ）	500	4500	150	1500 × 1000	1.5
sjd1.0-4.5（ 1到2楼 ）	1000	4500	150	1500 × 1500	2.2
sjd2.0-4.5（ 1到2楼 ）	2000	4500	150	2000 × 1000	2.2
sjd3.0-4.5（ 1到2楼 ）	3000	4500	160	2000 × 1200	3
sjd0.3-7.5（ 1到3楼 ）	300	7500	150	1000 × 1000	1.5
sjd0.5-7.5（ 1到3楼 ）	500	7500	150	1200 × 1200	1.5
sjd1.0-7.5（ 1到3楼 ）	1000	7500	150	1800 × 1400	2.2
sjd2.0-7.5（ 1到3楼 ）	2000	7500	150	2000 × 1500	2.2
sjd3.0-7.5（ 1到3楼 ）	3000	7500	160	2000 × 1600	3
sjd1.0-10.5（ 1到4楼 ）	1000	10500	150	1800 × 1400	2.2
sjd1.0-14（ 1到5楼 ）	1000	14000	150	1800 × 1500	2.2
sjd3.0-4.5（ 举升汽车专用 ）	3000	4500	160	5000 × 3000	4

本产品的加工定制是是，类型是电动升降台，型号是SJD单轨，额定载荷是1000（ kg ），最低高度是1100（ mm ），最大宽度是11000（ mm ），电动功率是4（ KW ）