

全高转闸门/全高三翼双旋门/全高旋转闸/十字栅栏门

产品名称	全高转闸门/全高三翼双旋门/全高旋转闸/十字栅栏门
公司名称	深圳市科信达实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:科信达 型号:KXD-636 使用环境:室内/室外
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道樟坑径威信达工业园2栋1楼
联系电话	13751050853 13802291320

产品详情

产品简介：

kxd-636/b是双通道设计的全封闭式十字旋转门（或进或出），采用精美不锈钢抛光处理，款式新颖，美观大方。并能有效管制人流，为受限区域提供有效安全保护。室内室外均适合使用。

产品功能：1)具有故障自检和报警提示功能,方便用户维护及使用;2)防冲功能,在没有接收到开闸信号时,摆臂自动锁死;3)具有自动复位功能,开闸后,在规定的时间内未通行时,系统将自动取消用户的此次通行的权限;4)可与多种读卡设备相挂接,接收继电器开关信号工作;5)可直接通过管理计算机实现远程控制与管理;6)延时自动复位,标准为开启后5秒自动复位;

产品特点：

是双通道全封闭转门，可以双向通过，但同一时间每个独立通道只能是一个方向通过。当接收到开门信号时，电锁自动打开，转臂随着人手轻轻推动而转动120°或90°，期间若遇到阻力或人手停止推动，转臂将停止向前转动而恢复到原始状态。每个独立通道无论是进或出，都有三种通过模式：

自由进出（没有锁住）

受限进出（通过门禁系统控制）

不能进出（锁住并且不受门禁系统控制）

kxd-614能和其它任何门禁控制系统稳定可靠的结合使用，如：

遥控、按钮控制

投币系统

ic卡控制系统

指纹或掌纹等生物识别系统

技术参数：

旋门kxd-636/636b

结构：304不锈钢

旋门尺寸：90度/120度 2400(宽)* 1400(长)*2300(高)mm (尺寸大小可根据客户需求定做)

传动方式: 手动

摆杆转向: a.双向 b.单向

控制器: 采用三凌微电脑控制器,可根据客户需求编程

接口: 有标准的输入、输出接口，可用于其他系统集成

信号源：1.干接点

2.高低电平信号

辊闸工作电源: ac220v \pm 10%

电源供应器: ac220v \pm 10%

dc24v3a \pm 10%

dc12v3a \pm 10%

工作环境：室内/室外 温度：-30 - 80

湿度：5% - 90%

开关时间：1秒

通行速度: 25人/分钟

故障状态: 断电自由通行

机芯故障率:300万次无故障

外壳防护: 密封防水

读卡安装位: 4个

安装及检修口: 1个

外接设备: 可外接ic、id、条码等读写设备

可外接不间断电源

可外接红外对射

包装：木箱

本产品的品牌是科信达，型号是KXD-636，使用环境是室内/室外，系统要求是220V，接口是RS485，通讯速度是0.1（Kbps），采集速度是0.1（s），电源是220（V），湿度是5%-90%（%），分辨率是0.1（bpi）