酒店锁/磁卡锁/感应锁/电子锁/感应门锁

产品名称	酒店锁/磁卡锁/感应锁/电子锁/感应门锁
公司名称	深圳嘉辉锁业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:方款-JH3 机械钥匙:有机械钥匙
公司地址	深圳市光明新区公明镇上石家南8栋202号
联系电话	13923720543

产品详情

rf卡功能说明

技术特点：

每款均可选择联网型（tcp/ip通讯）和单机型运行使用。锁芯设计了内置性的径向离合器，提高锁舌的最薄弱点门锁抗冲击的载荷，使锁芯锁体具有耐磨性和抗强度性。全球领先的软件框架和兼容性接口，提供先进便捷的操作效率。全系列门锁支持无线手持机等外接终端设备,实现更多功能电路控制电路采用电滋波技术，智能型电磁波解码电路,自动匹配感应频率，确保在恶劣情况下都能正确读卡。在确保感应距离与敏感度的前提下保证了低功耗，让电池使用更长久，技术更安全。双时钟芯片技术,cpu内部时钟加外部后备时钟,相互校准具有自动修复功能，后备故障自动检测修复,确保万无一失。大容量数据800条开门记录提取,体现超前技术意识。des数据加密,提高安全性;管理软件具有多国语言翻译功能，兼容性强。产品外观大方,性能稳定,功耗低,安全坚固,经久耐用.....

表面处理：pvd电镀 或者 烤漆（类似汽车表面处理工艺）

材质：不锈钢材质、全304不锈钢

感应模式：电磁波感应

工作电源：dc6v采用4节5号碱性电池可开锁1万次以上，每天开10计算，可使用2年以上

标准五锁舌连动电子锁芯

电池欠压报警

门未关好报警功能

具备防撬、防拨、反锁功能

◆ 微波低频感应锁参数：

选用temic t5557/em4305感应卡。

工作电源：直流6v，四节五号碱性电池，可开锁一万次以上。

感应距离：0—3cm

感应方式：微波感应技术

感应频率：125k

耗电： 静态：≤20微安

开锁 ：300毫安（ma）左右（持续300毫秒）

工作温度：-10～50°C（军工级特殊要求可达-25°C～+85°C）

抗静电：大于10000v

开锁记录：224条（卡号、时间），机械钥匙开锁也有记录

数据下载方式：专用数据采集设备通过无线下载

欠压指示：电池电压≤4.8v时，开锁时鸣叫三声红灯亮，此时仍可开锁50次以上。

◆ 微波高频感应锁m1一卡通电子部件参数：

采用mifares50卡，目前使用的是一个扇区

工作温度:-10～50°C;

静态功耗:≤80μa;

动态功耗：约200ma

相对湿度：＜95%

抗静电:>10000v(在强静电干扰下仍可保证地址不丢失,工作稳定);

使用电源:4节1.5v碱性电池;

电池寿命:10～12个月(按每天开门10次计算)

◆适用场所：

酒店智能电子门锁系统、宾馆电子门锁系统、办公室智能门锁系统、出租房智能管理系统、工厂员工宿

舍管理系统、桑拿、会所、高尔夫更衣柜系统、员工储物柜系统。

本产品的加工定制是是，型号是方款-JH3，机械钥匙是有机械钥匙，工作电压是6（V），品牌是嘉辉lock，静态功耗是小于15uA（W），安装要求是按开孔模块以及说明书，动态功耗是约220mA（W），电池寿命是18000（h），欠压指示是低于4.2V报警