

## 90° 开启AC220vDC18v输入自动平开门

产品名称	90° 开启AC220vDC18v输入自动平开门
公司名称	安徽博助智能门控五金有限公司
价格	面议
规格参数	产品类别:整套门 品牌:BZ,其他,其他 材质:复合材质
公司地址	安徽省马鞍山市环峰镇华阳东路
联系电话	13339151552

## 产品详情

平开门机电式自动控制系统,直流电机驱动,有弹簧关门和电机关门型号可选。内置的微处理器控制单元,带自诊断和持续检查门的所有状态的功能。能安装在门楣上,也可安装在门上,能从里或从外开启。驱动臂是由不锈钢制成,推拉式或滑动式。阳极氧化铝涂覆塑料外壳。开启或关闭防挤压安全装置。当遇到障碍物时,不但能使门立即反转,而且还能记住受影响点,以低速接近此点。只有当确诊障碍物已除去,才可恢复到标准动作状态。功能选择器集成在电机里,可选逻辑:自动-人工-常开-夜间。可调节开/关速度。可调节暂停时间。可调节推拉力。可选择“push and go”功能。可调节障碍物检测装置的灵敏度。可调节大门开启角度。设计成可用kp编程单元,可选择以下逻辑:自动-人工-常开-单向-夜间和以下功能:互锁-“分步式”-半自动-主从双门功能-自诊断。门最宽:1,400mm。门最重:367kg(700mm)。电源230v(+6%-10%)50(60)hz。吸收功率100w安全可靠它不仅是一个外表美观的产品,而且结实,可靠,并具有最大的安全系数。它符合现有的安全标准,可以根据门的尺寸编程调节推力和速度。当触及障碍物,门会立即重新打开,下一次关门时,它将放缓速度检测障碍是否清除。技术参数 电源 230v-(+6%-10%)50(60)hz 吸收功率 100w 使用频率 连续 驱动单元 24vdc电机、带编码器 驱动 电子机械式、带回动弹簧 防挤压装置 标准尺寸 530 x 100 x 104 mm (宽x高x深) 重量 10 k 保护等级 ip 23 开启角度 70° - 95° 开启速度 30%-100%可调节 关闭速度 30%-100%可调节 暂停时间 1-30秒可调节 标准运行时间 自动-人工-常开 驱动臂 关节式推动关节滑轨拉动 可选择功能 以下功能可用kp控制编程单元来实现。功能逻辑:自动-人工-开-单向-夜间。开关速度调节。暂停时间调节。开启宽度调节。互锁功能。双扇大门的主从功能。半自动分级逻辑。可安装声光通行指示装置。自诊断标准功能。功能逻辑:自动-人工-常开。开、关位自识别、门重自测。开启和关闭防挤压装置。可选择“push and go”功能(只要推一下大门,便能开启)。可选择“防风”功能(保证在强风下大门依然紧闭)。在断电的情况下,手动操作。电机牵引力,开/关速度,暂停时间,调节器。可以安装微波雷达,红外传感器,控制按钮,光电管,电子锁。

钮,光电管,电子锁。

适用的平开门	各种材质的平开门,单向开启	门宽	1200mm
自动开门角度	90度	门重	120kg

开门保持	0--30秒可调	开门速度	3--6秒
关门速度	3--6秒可调	遇障碍报警	有
遥控控制功能	无线密码遥控常开门，遥控关闭及禁止开门	关门缓冲功能	有
自动过载保护	有	锁门力度调节功能	连续
智能遇障碍保护	有	开门缓冲功能	有
智能过热保护	有	控制电锁功能	有
主机外形尺寸	322长、100高、75厚	输入功率静态（最大）	6w/4s
电源	ac220,ac18v/dc20v		
工作程序	开门信号--控制开锁--开门--刹车停门--开门保持--自动关门--缓冲--锁门		

自动平移门，感应开启，快捷方便环保。包装简易牢固，安装维护方便。

智能性感应自动门拥有超强的智能化微电脑控制系统，优化各种操控功能，确保长年保持最佳状态，精确智能运行。

安全性没有安全传感装置，避免夹人。即使有人用力拉门窗，也不会出现程序紊乱状况。独特的马达电锁功能，实现先进的安防。另可选配备用电源，可在停电时继续运行，确保人员安全。

可靠性特强的无刷电机，具有使用寿命长，力矩大，静音的特性，配置精密的传动机械，门体运行更平稳可靠。

环保性采用新颖的结构设计，新材料的应用，避免门扇运行中引发共振传导，确保整体环境的安静环保。

净化性采用双门互锁，可减少室内洁净空气外逸量，防止交叉感染，实现密封要求，具有良好的隔音效果。

便捷性开启灵敏，关闭及时，转换便捷，轻松省力。

#### 规格性能表

规格	轻型ds90		重型ds180		安装剖面图
	单扇型	对开型	单扇型	对开型	
门体形式	单扇型	对开型	单扇型	对开型	
门扇重量	最大90kg	2 × 最大90kg	最大150kg	2 × 最大150kg	
门宽度	dw=700mm-130mm	dw=650mm-1050mm	dw=750mm-1600mm	dw=650mm-1250mm	
电源电压	ac220v ± 10%,50-60hz				
开门运动速度	250-550mm/s(可调)				
闭门运行速度	250-550mm/s(可调)				
缓行速度	30-100mm/s(可调)				
开放时间	2-20s(可调)				
紧闭力	>100n				
手动推力	<50n		<60n		
整机消耗功率	<150w				
工作环境温度	-20 ~ +50				

专业气密式平滑门是对清洁、密封有高度要求的室内环境而设计，可单向或双向地平滑运动，开启稳便、轻捷、安全可靠，是集气密、隔音、保温、抗压差、防尘、防火、隔辐射于一体的“门中之骄”，专业适用于医院、制药厂、微电子工厂、食品加工车间及实验室与其他需要清洁、卫生、密闭的场所。操作器运用模块化设计，采用免维护驱动器、德国进口直流永磁电机、荷兰飞利浦微机主控芯片，有效保

证了平稳、安静的运行性能和强劲驱动力。独有的双稳态电子机械锁采用了闭环检测及双稳态控制方式，在充分保证锁的安全同时，大大缩短了电磁线圈的通电时间，既节能，有延长了电子锁的使用寿命。特有的psa面板集用户功能和检测功能于一体，可轻松进行方便、快捷的人机对话，保证50米内遥控实现功能转换、运行参数调整、故障自诊断显示等。门体周边装有专用真空气密封胶条，采用独特的自动压紧技术，保证当门闭合时能与门框紧密贴合，达到可靠的气密效果。门体使用材料经过精心挑选，绝对符合医院卫生要求。普通型：采用不锈钢骨架，两侧覆有高密度板并贴防火板，内注有聚胺酯发泡材料。防护型：采用不锈钢骨架，两侧覆有铅箔及密度板，内注有聚胺酯发泡材料。（主要应用于x光室）

联系人：冯传斌 先生  
电 话：86 0555 4325813  
移动电话：13339151552  
传 真：86 0555 4325813  
地 址：中国 安徽 含山县 安徽省含山县华阳东路  
公司主页：<http://www.wbozhu.com>

安徽博助智能门控五金有限公司是自动门、门禁系统，楼宇对讲，监控报警及停车收费系统，门控五金、智能家居等产品专业生产加工的有限责任公司(自然人投资或控股),公司总部设在安徽省含山县华阳东路,从事自动门业务以来，重信誉，守合同，公司凭借着过硬的技术力量，完善的售前、售后服务，经过不懈努力，在传统的门厅方案上对设计、用材、施工工艺不断进行创新。公司自动门技术发展部不断以最新的国际建筑设计理念和工艺改进门厅的构思，把握自动门最新的发展趋势；自动门工程部拥有一支经过专业培训、经验丰富的工程技术队伍，严格按照自动门操作规范进行安全施工，实行产品全程质量跟踪服务,维修工程师将风雨无阻 第一时间赶赴现场。我们的维修工程师具有多年的自动门安装维修经验，能对各种自动门维修和保养。我们真诚期待以高品质的产品和热诚、完善的服务得到您的支持和认同，通过双方的密切配合共创自动化门控行业的辉煌。安徽博助智能门控五金有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。安徽博助智能门控五金有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临安徽 博助智能门控五金有限公司参观、指导和业务洽谈。

本产品的产品类别是整套门，品牌是BZ,其他,其他，材质是复合材质，复合材质是高分子材料，开关类型是自动，制作工艺是铸造，特殊用途是自动,其他,其他，使用范围是房间，质量等级是合格，安全等级是A级，水密性是强，硬度是强，摆锤冲击量是50 (kJ/m<sup>2</sup>)，抗风压性能是强，抗压强度是强，拉伸屈服强度是50 (Mpa)，弯曲弹性模量是50 (Mpa)，风格是现代，颜色是透明，产地是浙江，加工定制是是，是否外贸是是，外贸类型是出口，门框最大尺寸是2100 (cm)，门框板材厚度是5CM (mm)