

工业提升门 工业滑升门 卷帘门 工厂车间用门

产品名称	工业提升门 工业滑升门 卷帘门 工厂车间用门
公司名称	杭州振兴卷闸门厂
价格	面议
规格参数	产品类别:整套门 品牌:振兴 材质:彩钢板
公司地址	杭州莫干山路1418-3号
联系电话	15057122221 15057122221

产品详情

.....
.....
.....

杭州振兴门业 生产各类工业门包括：工业卷帘门、工业提升门，工业滑升门，工业平移门等各类工业门，品种齐全，质量可靠。

工业滑升门 产品概述

工业滑升门作为钢制卷帘门的升级及其替代产品，它具有良好的保温、抗风性能，良好的密封、隔音效果；整体结构坚固、外观美观大方，具有防盗、防撬功能；安装方便、节省空间；操作简单、安全；使用寿命长等特点。工作滑升门广泛应用于车间、仓库、厂房大门、物流中心。

主要优势

门体系统：门板采用双面彩钢板，中间通过高压发泡聚氨酯材料填充，门板接口采用防夹手或凹凸缝形式设计，门体可开设透光窗、通风窗或人行通道小门。

五金配件：采用热镀锌钢板（钢带）冲压或滚扎而成，外观精致美观、制作尺寸准确、互换性好，表面可喷塑处理、颜色多样、经久耐用。

平衡系统：采用60si2mn扭簧，使门体自重通过扭簧的扭力达到平衡，方便手动开启门体，减轻电机载荷，延长电机使用寿命。

控制系统：采用轴式侧装电机或过渡链式电机驱动，通过遥控器、按钮开关等操作门体，电机带有手动离合开关，在停电时可通过链条或摇柄手动开启门体。

安全系统：安全气囊开关、门体防坠落装置、防钢丝绳断裂装置等。

- 1、门板采用进口彩钢板压制典雅的花纹，内充聚胺酯发泡料，具有隔热、隔音、防尘、防腐、美观等特点。门板采用国标防夹手设计，更显人性魅力！
- 2、五金件采用热镀锌钢板冲压制作。完美的平衡系统使门体在任何位置都处于平衡状态。
- 3、智能化的开门机使门体运动操控自如，且有多种安全装置配套，更确保使用的安全性

工业卷帘门 门片采用双层（单层）铝合金，外表采用先进的粉末喷涂表面处理工艺，不仅坚固可靠，而且有很好的耐久性。开启方式先进，有手动、电动和遥控。工业门款式、色彩多种多样，可根据用户需要制作。根据要求可做门中门，将车行道与人行道分开。门体可开设视窗，确保室内光线充足。启闭运行速度较快,无噪音,是全新现代化门种。

工业平移门广泛应用于工业厂房、重型机械、船舶制造及飞机库等场所；

可根据建筑物门口存储门体的空间选择单向或双向、单扇或多扇重叠、直线或直线与曲线相结合的开启方式；

平移门门体承重结构可分为上承重与下承重方式；

平移门门板采用保温工业门板或墙面板，也可采用pc板及有机或钢化玻璃等其他新型材料；

门框可根据门的大小选择高强度铝型材或其他金属材料；

本产品的产品类别是整套门，品牌是振兴，材质是彩钢板，开关类型是自动，制作工艺是手工，特殊用途是自动，使用范围是车库，质量等级是优质，安全等级是A级，抗压强度是强，水密性是良好，硬度是硬，摆锤冲击量是2100（kJ/m²），抗风压性能是750N/m²，弯曲弹性模量是100（Mpa），拉伸屈服强度是750（Mpa），风格是现代，颜色是白，蓝，产地是浙江，加工定制是是，是否外贸是否，门框最大尺寸是1200*9000（cm），门框板材厚度是40（mm）