

道闸、挡车器、闸机 道闸

产品名称	道闸、挡车器、闸机 道闸
公司名称	上海国灿门窗有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:道闸 材质:金属
公司地址	上海南翔镇嘉好路799号
联系电话	02166512489 13661942589

产品详情

以挣弦连杆机构,行星机构和蜗轮蜗杆机构作为减速机构,起落杆平稳并且有自锁功能
采用单根强力拉簧合理理地平衡重量,有效减轻机械负荷 具有电气安全保护装置(选配),挡杆起落时遇到人,汽车时会自动停止,既可避免伤人,损害汽车,又可保护挡车器的不受损坏 具有抬杆优先功能,即在落杆过程中按抬杆 停电时,可以运用特别的摇手柄,直接手摇抬杆 挡杆采用一体防撞挡杆安全耐用,美化环境 预留采用警示灯接口,地感接口和红外光电开关接口,可与停车场管理设备以及各种停车体统相匹配 挡车器箱体采用特殊工艺处理,箱帽采用进口烤漆处理,颜色覆着力强,可确保三年不退色

内部结构图

技术参数

电源	ac(220v) ± (10%v)	最大连续运行次数	20)260
电机	单相交流	开启时间	3.5s
输入电流	1.8a	直杆长度	3-6m
输入功率	400w	折叠杆长度	4.5m
转速	1400r/m	栅栏杆长度	4m
电机热保护	120	附件输出电压	12vdc
运行环境温度	-35 -60	保护保险丝	5a.0.2a
整机有效扭矩	120n.m	保护等级	1p44
重量	70kg	警灯输出	ac220v

本产品的加工定制是否,类型是道闸,材质是金属,闸杆长度是3-6米(m),闸杆升降时长是3.5(s),电源电压是220(V),品牌是先锋,型号是535