施耐德40VA安全型隔离变压器 ABL6TS04U， ABL6TS04G

产品名称	施耐德40VA安全型隔离变压器 ABL6TS04U ， ABL6TS04G
公司名称	无锡盛特威自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:230/400 电源相数:单相 额定功率:0.4
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖街道景丽东苑12号
联系电话	15358007180

产品详情

产品介绍：

abl6t系列单相变压器用来向电气设备控制电路供电，其电源来自230v或400v，50或60hz市电电源。abl6t变压器保证了电源和用电设备之间的隔离，整个系列都配装有地线屏蔽，以便减少电磁干扰的扩散，提高用户的安全性。abl6t变压器保护等级为1级，供货时没有机罩，保护等级为ip20

性能描述绕组由无溶剂树脂经过真空浸渍，初级有单绕组和双绕组两种形式最高无降容工作温度为500c可直接安装也可以导轨安装整个系列都装有地线屏蔽，安全性高覆盖25至2500va的功率范围

产品选型：

abl6t变压器使用其可持续提供的额定视在功率进行表征。但他们也被用来在必要时提供高得多的功率。例如接触器浪涌电流峰值。接触器浪涌电流峰值可以达到所要求保持电流的10到20倍。这样会使变压器超出其型号对应所需提供的连续功率。

变压器选型必须保证由于浪涌电流导致其端子上的电压降落保持在允许范围内，以使接触器能够正常闭合。

在确定使用何种变压器额定值时，需要考虑的两个功率值为：

1、变压器要提供的连续功率

2、它所必须提供的最大浪涌电流

优势abl-6t变压器保证了电源和用电设备之间的隔离。整个系列都带有地线屏蔽，以便减少电磁干扰的扩散，提高用户的安全性abl-6t变压器保护等级为1级，供货时没有机罩，保护等级为ip20应用范围abl-6t系列单相变压器用来向电器设备控制电路供电，其电源来自230或400v、50或60hz市电电源符合iec 61558-2-6，en61558-2-6标准，且通过了ul认证

abl6单相变压器选型

型 号	输 入 电 压	次级	输 出 电 流	额定功率
abl6ts06u	ac230—400v	单绕组	230vac	63va
abl6ts10b	ac230—400v	单绕组	24vac	100va
abl6ts10u	ac230—400v	单绕组	230vac	100va
abl6ts25b	ac230—400v	单绕组	24vac	250va
abl6ts25u	ac230—400v	单绕组	230vac	250va
abl6ts40u	ac230—400v	单绕组	230vac	400va
abl6ts63u	ac230—400v	单绕组	230vac	630va

qq:694256741　手机：15358007180

本产品的电压比是230/400，电源相数是单相，额定功率是0.4，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是自然冷式，频率特性是低频，品牌是Schneider/施耐德，绕组形式是单绕组，铁心形式是心式，铁心形状是U型，外形结构是卧式，效率(η)是400VA，型号是ABL6TS04B，ABL6TS04J，加工定制是否，应用范围是电力