

0		10 · 10.5 · 11							
s11-1000/10	1000kva	6 · 6.3 · 10 · 10.5 · 11							
s11-1250/10	1250kva	6 · 6.3 · 10 · 10.5 · 11							

产品介绍 (s11-m系列10kv配电变压器)

s11-m系列10kv卷铁心配电变压器是目前国内最优秀的一种配电变压器。

主要功能和特点 (s11-m系列10kv配电变压器)

1、铁心：卷铁心配电变压器的铁心采用厚度为0.30mm或0.27mm的冷轧取向硅钢片，采用阶梯型卷铁心无接缝上卷制而成，先绕制2个小框型铁心，再在2个小框型铁心外面卷制一个大框组成一个三相卷铁心，卷制完成后，经真空和充氮退火，其铁心性能能得到充分的恢复，因而，本系列变压器空载损耗非常低，比s9系列10kv级损耗平均降低30%，是一种更优秀的低损耗配电变压器。2、线圈：卷铁心变压器的线圈绕制需要使用专用绕线机完成，高低压线圈同时绕制，并且不需采用绕线模。3、组装：组装时，不再需要拆卸铁心上铁轭，可防止铁心的增大现象。4、油箱：卷心配电变压器的油箱全部采用波纹片全密封型式。 s11-m系列10kv卷铁心配电变压器负载损耗等性能数据与s11-m.r系列10kv卷铁心配电变压器的性能数据完全一致，仅在铁心加工工艺上采用传统的有线圈直流电阻比卷铁心变压器更适合于配对平衡的优点。

技术参数 (s11-m系列10kv配电变压器)

型号type	容量capacity	损耗loss(w)		短路阻抗impedancevoltage(%)	空载电流no-loadcurrent(%)	重量weight(kg)		外形尺寸长×宽×高dimensionl × w × h	
		空载no-load	负载load			油重oil	总重total		
s11-m.r-30/10	30	100	600	4	2.1	95	390	765 × 682 × 1202	
s11-m.r-50/10	50	130	870		2.0	115	525	816 × 744 × 1287	
s11-m.r-63/10	63	150	1040		1.9	120	585	841 × 789 × 1317	
s11-m.r-80/10	80	180	1250		1.8	135	660	871 × 784 × 1352	
s11-m.r-100/10	100	200	1500		1.6	145	750	891 × 769 × 1407	
s11-m.r-125/10	125	240	1800		4.5	1.5	155	830	906 × 754 × 1442
s11-m.r-160/10	160	290	2200			1.4	175	955	951 × 769 × 1517
s11-m.r-200/10	200	330	2600			1.3	195	1090	996 × 804 × 1537
s11-m.r-250/10	250	400	3050			1.2	225	1275	1071 × 844 × 1567
s11-m.r-315/10	315	480	3650			1.1	240	1470	1086 × 889 × 1642
s11-m.r-400/10	400	570	4300	1.0		270	1790	1131 × 904 × 1717	
s11-m.r-500/10	500	680	5100	1.0		305	2040	1171 × 934 × 1777	
s11-m.r-630/10	630	810	6200	0.9		450	2310	1320 × 984 × 1637	
s11-m.r-800/10	800	980	7500	0.8		510	2720	1360 × 1004 × 1717	
s11-m.r-1000/10	1000	1150	10300	0.7		565	3075	1920 × 1069 × 1717	
s11-m.r-1250/10	1250	1360	12000	0.6	640	3685	2030 × 1168 × 1917		
s11-m.r-1600/10	1600	1640	14500	0.6	715	4320	2050 × 1183 × 2017		

我公司产品，一律整机质保2年，若产品存在质量问题，7天内无条件退货；30天内免费更换新机；终身维护保养；服务永远不中断。请广大客户放心订购！

1、“三包”范围：用户按产品说明书正确操作，因制造质量问题导致整机或重要部件不能使用，经本公司特约维修技术人员确认后，由本公司委托经销商进行“三包”服务。2、包退规定：用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起7日内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），消费者可以选择退货、换货或修理，退货时，经销商应按销售价格一次性退清货款。换货时，经销商应免费为消费者调换同型号同规格的产品。

3、包换规定：用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起30日内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），消费者可以选择换货或修理，换货时，经销商应免费为消费者调换同型号同规格的产品。

4、2年质保规定：

用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起2年内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），消费者可以选择免费维修的服务，维修时，经销商应免费为消费者维修好产品或更换零部件。5、终身维护保养规定：

凡购买我公司品牌产品的客户，均可享受终身维护之保养规定，自产品售出之日起2年之外，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），消费者可以选择有偿维修的服务，维修时，经销商应为消费者维修好产品或更换零部件，并且收取相应的配件成本及人工成本费用。

本产品的电压比是10000/400，电源相数是三相，额定功率是630kw，防潮方式是密封式，冷却方式是油浸自冷式，冷却形式是液/油浸式，频率特性是低频，品牌是上海欧北，绕组形式是三绕组，铁心形式是心式，铁心形状是阶梯型，外形结构是立式，效率()是98%，型号是S9，S11-M,系列油变，SCB干式电力变压器，加工定制是是，应用范围是电力