

西门子PLC| 西门子可编程控制器连接器 6ES7972-0BB12-0XA0

产品名称	西门子PLC 西门子可编程控制器连接器 6ES7972-0BB12-0XA0
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	加工定制:否 品牌:Siemens/西门子 型号:6ES7972-0BB12-0XA0
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层 A区213室
联系电话	195****8569 195****8569

产品详情

产品图片

产品特点

6es7 223-1bm22-0xa8

s7-1200 只支持lad和fbd两种编程语言，接的simatic hmi系列面板，符合多个地区的标准和规范，组态数据多达32种言，支持亚洲和西里尔语字体，运行时可以达到5种语言

6es7 214-1be30-0xb0 cpu 1214c 1214 cpu ac/dc/rly

6es7 214-1ae30-0xb0 1214 cpu dc/dc/dc

6es7 214-1he30-0xb0 1214 cpu dc/dc/rly

6es7 221-1bf30-0xb0	sm 1221
6es7 221-1bh30-0xb0	sm 1221
6es7 222-1hf30-0xb0	sm 1222
6es7 222-1bf30-0xb0	sm 1222
6es7 222-1hh30-0xb0	sm 1222
6es7 222-1bh30-0xb0	sm 1222
6es7 223-1ph30-0xb0	sm 1223
6es7 223-1bh30-0xb0	sm 1223
6es7 223-1pl30-0xb0	sm 1223
6es7 223-1bl30-0xb0	sm 1223
6es7 223-1qh30-0xb0	sm 1223
6es7 231-4hd30-0xb0	sm 1231
6es7 231-4hf30-0xb0	sm 1231

6es7212-1ab23-0xb8 cpu 222 cn dc/dc/dc 8 输入/6 输出
6es7212-1bb23-0xb8 cpu 222 cn ac/dc/ 继电器8 输入/6 输出
6es7214-1ad23-0xb8 cpu 224 cn dc/dc/dc 14 输入/10 输出
6es7214-1bd23-0xb8 cpu 224 cn ac/dc/ 继电器14 输入/10 输出
6es7214-2ad23-0xb8 cpu 224xp cn dc/dc/dc 14 输入/10 输出
6es7214-2bd23-0xb8 cpu 224xp cn ac/dc/ 继电器 14 输入/10 输出
6es7216-2ad23-0xb8 cpu 226 cn dc/dc/dc 24 输入/16 输出
6es7216-2bd23-0xb8 cpu 226 cn ac/dc/ 继电器24 输入/16 输出
6es7221-1bf22-0xa8 em 221 cn 数字量输入模块，8 输入24v dc
6es7221-1bh22-0xa8 em 221 cn 数字量输入模块，16 输入24 vdc
6es7222-1bf22-0xa8 em 222 cn 数字量输出模块，8 输出24 vdc
6es7222-1hf22-0xa8 em 222 cn 数字量输出模块，8 输出
6es7223-1bf22-0xa8 em 223 cn 数字量输入/ 输出模块，4 输入/4 输出24v dc
6es7223-1hf22-0xa8 em 223 cn 数字量输入/ 输出模块，4 输入24 vdc/4 继电器输出
6es7223-1bh22-0xa8 em 223 cn 数字量输入/ 输出模块，8 输入/8 输出24 vdc
6es7223-1ph22-0xa8 em 223 cn 数字量输入/ 输出模块，8 输入24 vdc/8 继电器输出
6es7223-1bl22-0xa8 em 223 cn 数字量输入/ 输出模块，16 输入/16 输出24 vdc
6es7223-1pl22-0xa8 em 223 cn 数字量输入/ 输出模块，16 输入24 vdc/16 继电器输出
6es7231-0hc22-0xa8 em 231 cn 模拟量输入模块，4 输入
6es7231-7pb22-0xa8 em 231 cn 2 路输入
热电阻6es7231-7pd22-0xa8 em 231 cn 4 路输入
热电偶6es7232-0hb22-0xa8 em 232 cn 模拟量输出模块，2 输出
6es7235-0kd22-0xa8 em 235 cn 模拟量输入/ 输出模块4 输入/1 输出

本产品的加工定制是否，品牌是Siemens/西门子，型号是6ES7972-0BB12-0XA0，工作电压是24（V），输出频率是60（kHz），产品认证是CCC