

# 原装进口6ES7223-1BL22-0XA8门子通讯模块 西门子代理

产品名称	原装进口6ES7223-1BL22-0XA8门子通讯模块 西门子代理
公司名称	南京启讯电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:Siemens/西门子 型号:6ES7223-1BL22-0XA8
公司地址	南京市浦口区桥林工业园区30-76号
联系电话	13357727998

## 产品详情

南京启讯电气有限公司是集贸易、技术、服务于一体的电气经营公司，专业代理全球知名工控、配电，仪表等产品。本着诚信、务实、双赢的经营理念，我们将竭诚为您提供服务。南京启讯电气有限公司经销的品种齐全、价格合理，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

联系人：刘晗（业务经理）

手机：18921420672

qq:604328620

开增值税发票加10个点！！下单前请先咨询客服！！

【法国施耐德schneider】（优势）ic65/nsx/lc1/ezd/140/nsc/cvs/xvb等

德国金钟穆勒moeller】（优势）

【德国西门子siemens】（优势）日本欧姆龙:my2nj/my4nj/pyf08/pyf14(特价)

【瑞典abb】（优势）日本欧姆龙omron(特价)

原装进口6es7153-2ba02-0xb0 im153-2西门子通讯模块

6es7321-1fh00-0aa0

6gk7343-1ex11-0xe06es7291-8ba20-oxao6es7971-0ba00

西门子plc，西门子s7-300plc，可编程控制器siemens(西门子)s7-300可编程序控制器

6es7307-1ba00-0aa0 ps307，电源模块，120/230vac 输入，24vdc 输出，2a6es7307-1ea00-0aa0 ps307，电源模块，120/230vac 输入，24vdc 输出，5a6es7307-1ka00-0aa0 ps307，电源模块，120/230vac 输入，24vdc 输出，10a6es7312-1ae10-0ab0 cpu312，16k 工作内存，位操作时间0.2 μs，di/do 最大256 点，ai/ao 最大646es7314-1ag13-0ab0 cpu314，64k 工作内存，位操作时间0.1 μs，di/do 最大1024 点，ai/ao 最大2566es7315-2ag10-0ab0 cpu315-2dp，128k 工作内存，位操作时间0.1 μs，profibus-dp 主/从接口，di/do 最大16384 点(集中式1024 点)，ai/ao 最大1024 点(集中式256 点)6es7315-2eh13-0ab0 cpu315-2pn/dp，128k 工作内存，位操作时间0.1 μs，profibus-dp 主/从接口，profinet 接口di/do 最大 16384 点(集中式1024 点)，ai/ao 最大1024 点(集中式256 点)6es7317-2aj10-0ab0 cpu317-2dp，512k 工作内存，位操作时间0.05 μs，profibus-dp 主/从接口，di/do 最大65536 点(集中式1024 点)，ai/ao 最大4096 点(集中式256 点)6es7317-2ek13-0ab0 cpu317-2pn/dp，512k 工作内存，位操作时间0.05 μs，profibus-dp 主/从接口，profinet 接口di/do 最大65536 点(集中式1024 点)，ai/ao 最大4096 点(集中式256 点)6es7318-2aj00-0ab0 cpu318-2dp，512k 工作内存，位操作时间0.1 μs，profibus-dp 主/从接口，di/do 最大65536 点(集中式1024 点)，ai/ao 最大4096 点(集中式256 点)6es7315-6ff01-0ab0 cpu315f-2dp，故障安全型，128k 工作内存，位操作时间0.1 μs，profibus-dp 主/从接口，di/do 最大 16384 点(集中式1024 点)，ai/ao 最大1024 点(集中式256 点)6es7317-6ff03-0ab0 cpu317f-2dp，故障安全型，512k 工作内存，位操作时间0.05 μs，profibus-dp 主/从接口，di/do 最大 65536 点(集中式1024 点)，ai/ao 最大4096 点(集中式256 点)6es7312-5be03-0ab0 cpu312c，16k 工作内存，位操作时间0.2 μs，集成10di/6do，2 通道高速计数，2 通道pwm 输出，2 通道频率测量，pid 调节；di/do 最大256 点，ai/ao 最大64 点，1 个40 针前连接器(另购)6es7313-5bf03-0ab0 cpu313c，32k 工作内存，位操作时间0.1 μs，集成24di/16do，4ai/2ao，3 通道高速计数，2 通道pwm 输出，2 通道频率测量，pid 调节；di/do 最大1016/1008 点，ai/ao 最大253/250 点，2 个40 针前连接器(另购)6es7313-6cf03-0ab0 cpu313c-2dp，32k 工作内存，位操作时间0.1 μs，profibus-dp 主/从接口，集成16di/16do，3 通道高速计数，2 通道pwm 输出，2 通道频率测量，pid 调节；di/do 最大1008 点，ai/ao 最大248 点，1 个40 针前连接器(另购)6es7313-6bf03-0ab0 cpu313c-2ptp，32k 工作内存，位操作时间0.1 μs，rs485 点对点接口，集成16di/16do，3 通道高速计数，2 通道pwm 输出，2 通道频率测量，pid 调节；di/do 最大1008 点，ai/ao 最大248 点，1 个40 针前连接器(另购)6es7314-6cg03-0ab0 cpu314c-2dp，64k 工作内存，位操作时间0.1 μs，profibus-dp 主/从接口，集成24di/16do，4ai/2ao，4 通道高速计数，4 通道pwm 输出，4 通道频率测量，pid 调节，一轴定位功能；di/do 最大1016/1008 点，ai/ao 最大253/250 点，2 个40 针前连接器(另购)6es7314-6bg03-0ab0 cpu314c-2ptp，64k 工作内存，位操作时间0.1 μs，rs485 点对点接口，集成24di/16do，4ai/2ao，4 通道高速计数，4 通道pwm 输出，4 通道频率测量，pid 调节，一轴定位功能；di/do 最大1016/1008 点，ai/ao 最大253/250 点，2 个40 针前连接器(另购)6ag1312-5bd01-2ab0 cpu312c 宽温型，-25...+60 摄氏度6ag1313-5be01-2ab0 cpu313c 宽温型，-25...+60 摄氏度6ag1315-2ag10-2ab0 cpu315-2dp 宽温型，-25...+60 摄氏度6es7953-8lf11-0aa0 mmc 微存储卡 64k 用于s7-300/c7/et 200s im151 cpu，3.3v nflash6es7953-8lg11-0aa0 mmc 微存储卡 128k 用于s7-300/c7/et 200s im151 cpu，3.3v nflash6es7953-8lj11-0aa0 mmc 微存储卡 512k 用于s7-300/c7/et 200s im151 cpu，3.3v nflash6es7953-8ll11-0aa0 mmc 微存储卡 2m 用于s7-300/c7/et 200s im151 cpu，3.3v nflash6es7953-8lm11-0aa0 mmc 微存储卡 4m 用于s7-300/c7/et 200s im151 cpu，3.3v nflash6es7953-8lp11-0aa0

mmc 微存储卡 8m 用于s7-300/c7/et 200s im151 cpu , 3.3v nflash6es7360-3aa01-0aa0 im360 ,  
接口模块, 用于主机架, 可扩展3 个机架6es7361-3ca01-0aa0 im361 ,  
接口模块, 用于扩展机架6es7368-3bb01-0aa0 im360/361 连接电缆, 1 米6es7368-3bc51-0aa0 im360/361  
连接电缆, 2.5 米6es7368-3bf01-0aa0 im360/361 连接电缆, 5 米6es7368-3cb01-0aa0 im360/361 连接电缆, 10  
米6es7365-0ba01-0aa0 im365 ,  
接口模块, 包括两个模块, 一个用于主机架, 一个用于扩展机架, 包括连接电缆6es7153-1aa03-0xb0  
im153-1 , et200m 分布式i/o 接口模块6es7153-2ba01-0xb0 im153-2 , et200m 分布式i/o  
接口模块,高性能模块, 支持冗余, 时间标签6es7153-2bb00-0xb0 im153-2fo , et200m 分布式i/o  
接口模块,高性能模块, 支持冗余, 光纤接口6es7340-1ah02-0ae0 cp340 , 标准串行通讯模块, rs232c  
接口, 最高19.2kbit/s , 9 针sub-d 接口6es7340-1ch02-0ae0 cp340 , 标准串行通讯模块, rs422/485  
接口, 最高19.2kbit/s , 15 孔d 型接口6es7340-1bh02-0ae0 cp340 , 标准串行通讯模块, 20ma/tty  
接口, 最高19.2kbit/s , 9 针sub-d 接口6es7341-1ah01-0ae0 cp341 , 标准串行通讯模块, rs232c  
接口, 最高76.8kbit/s , 9 针sub-d 接口, 可加载modbusrtu 及datahighway 驱动6es7341-1ch01-0ae0  
cp341 , 标准串行通讯模块, rs422/485 接口, 最高76.8kbit/s , 15 孔d 型接口, 可加载modbusrtu  
及datahighway 驱动6es7341-1bh01-0ae0 cp341 , 标准串行通讯模块, 20ma/tty 接口, 最高76.8kbit/s , 9 针sub-  
d 接口, 可加载modbusrtu 及datahighway 驱动6es7870-1aa01-0ya0 mdbusrtu  
主站, 包含软件和单授权6es7870-1ab01-0ya0 mdbusrtu 从站, 包含软件和单授权6es7870-1aa01-0ya1  
mdbusrtu 主站, 单授权, 不包含软件6es7870-1ab01-0ya1 mdbusrtu  
从站, 单授权, 不包含软件6es7870-1ae00-0ya0 datahighway , df1  
协议, 包含软件和单授权6es7870-1ae00-0ya1 datahighway , df1 协议, 单授权, 不包含软件6gk7  
342-5da02-0xe0 cp342-5 , profibus-dp 主站/ 从站通讯处理器6gk7 342-5df00-0xe0 cp342-5 fo , profibus-dp  
主站/ 从站通讯处理器, 光纤接口6gk7 343-2ah01-0xa0 cp343-2 , as-i 主站通讯处理器, 20 针前连接器6gk7  
343-5fa01-0xe0 cp343-5 , profibus-fms 通讯处理器6gk7 343-1ex11-0xe0 cp343-1 ,  
工业以太网通讯处理器, 10/100mbit/s , rj45 接口, 15 针d 型接口6gk7 343-1cx00-0xe0 cp343-1 lean ,  
工业以太网通讯处理器, 10/100mbit/s , rj45 接口, 低成本6gk7 343-1gx21-0xe0 cp343-1  
it , 工业以太网通讯处理器, 10/100mbit/s , rj45 接口, 15 针d 型接口, it 功能6es7317-6tj10-0ab0  
cpu317t-2dp , 512k 工作内存, 位操作时间0.05  $\mu$ s , profibus-dp 主/ 从接口, di/do 最大65536  
点(集中式1024 点) , ai/ao 最大4096 点(集中式256 点) , 运动控制功能6es7864-1cc20-0yx0 s7-technology  
工艺软件包, 用于组态t-cpu6es7350-1ah03-0ae0 fm350-1 , 单通道高速计数模块, 最高500khz , 2do , 20  
针前连接器6es7350-2ah00-0ae0 fm350-2 , 8 通道高速计数模块, 最高20khz , 8do , 40  
针前连接器6es7351-1ah01-0ae0 fm351 , 快速进给/ 爬行定位模块, 以双速电机实现闭环定位, 8di/8do , 15  
针d 型编码器接口, 20 针前连接器6es7352-1ah01-0ae0 fm352 , 电子凸轮模块, 支持128 个凸轮, 32  
条凸轮轨迹, 可代替机械凸轮和时间凸轮, 4di/13do , 15 针d 型编码器接口, 20  
针前连接器6es7352-5ah10-0ae0 fm352-5 , 高速布尔运算处理器, 扫描周期1  
微秒, 一个编码器接口, 12di/8do 漏型, 40 针前连接器6es7352-5ah00-0ae0  
fm352-5 , 高速布尔运算处理器, 扫描周期1 微秒, 一个编码器接口, 12di/8do 源型, 40  
针前连接器6es7352-5ah00-7xg0 fm352-5 组态软件包, 包括软件, 功能块库, 印刷版手册6es7353-1ah01-0ae0  
fm353 , 1 轴步进电机定位模块, 最高脉冲频率200khz , 4di/4do , 15 孔d 型接口, 20  
针前连接器6es7354-1ah01-0ae0 fm354 , 1 轴伺服电机定位模块,  $\pm 10v$  模拟接口, 4di/4do , 9 孔d  
型接口, 15 孔d 型接口, 20 针前连接器6es7357-4ah01-0ae0 fm357-2 , 4  
轴路径及定位模块, 可控制步进和伺服电机, 驱动接口750khz/  $\pm 10v$  模拟量/profibus-dp , 18di/8do , 4  
个15 孔d 型接口, 50 针d 型接口, 40 针前连接器6es7357-4ah03-3ae0 fm357  
固件l, 与存储卡一起提供, 定位/ 路径控制, 插补6es7357-4bh03-3ae0 fm357 固件lx, 与存储卡一起提供, l  
的功能+spline 插补+ 台架+3d 保护区6es7357-4ah02-0ae0 fm357 固件h, 与存储卡一起提供, lx  
的功能+handling , coordinated transformation , teach-in6es7355-0vh10-0ae0 fm355c , 4  
回路闭环控制模块, 模拟量输入, 模拟量输出, 8di , 4ai/4ao , 2 个20 针前连接器6es7355-1vh10-0ae0  
fm355s , 4 回路闭环控制模块, 模拟量输入, 脉冲输出, 8di/8do , 4ai , 2 个20  
针前连接器6es7355-2ch00-0ae0 fm355-2c , 4  
回路温度控制模块, 集成在线优化功能, 高精度温度控制6es7355-2sh00-0ae0 fm355-2s , 4  
回路温度控制模块, 集成在线优化功能, 高精度温度控制6es7338-7uh01-0ac0  
sm338 , 超声波位置解码器6es7338-4bc01-0ab0 sm338 , 编码器位置输入模块, 3 个ssi , 支持等时模式, 20

针前连接器6es7392-1aj00-0aa0 20 针前连接器, 螺钉型6es7392-1am00-0aa0 40  
针前连接器, 螺钉型6es7392-1aj00-0aa0 20 针前连接器, 弹簧型6es7392-1bm01-0aa0 40  
针前连接器, 弹簧型6es7390-1ab60-0aa0 安装导轨, 160 毫米6es7390-1ae80-0aa0 安装导轨, 480  
毫米6es7390-1af30-0aa0 安装导轨, 530 毫米6es7390-1aj30-0aa0 安装导轨, 830 毫米6es7390-1bc00-0aa0  
安装导轨, 2000 毫米6es7972-0ba12-0xa0 profibus 总线接头, rs485, 90  
度出线, 无编程器接口6es7972-0bb12-0xa0 profibus 总线接头, rs485, 90  
度出线, 有编程器接口6es7972-0ba41-0xa0 profibus  
总线接头, rs485, 斜向线, 无编程器接口6es7972-0bb41-0xa0 profibus  
总线接头, rs485, 斜向出线, 有编程器接口6es7972-0ba50-0xa0 profibus 总线接头, rs485, 90  
度出线, 无编程器接口, 快速连接6es7972-0bb50-0xa0 profibus 总线接头, rs485, 90  
度出线, 有编程器接口, 快速连接6gk1500-0ea02 profibus 总线接头, rs485, 9  
轴向出线, 无编程器接口, 连接pg/pc 及olm6es7972-0aa01-0xa0 rs485 中继, 用于profibus/mpi  
总线扩展, 最大12mbit/s, ip206es7390-1ab60-0aa0 profibus  
总线电缆, 两芯屏蔽双绞线, 按米销售, 最长1000 米, 最短20 米6es7901-0bf00-0aa0 mpi 电缆, 5  
米6es7810-4cc07-0ya5 step7 v5.3 标准版, 包括stl,lad,fb,用于s7-300/400/c7/winac6es7810-5cc08-0ya5 step7 v5.3  
专业版, 包括step7 标准版加s7-graph, s7-scl, s7-plcsim, 用于s7-300/400/c7/winac6es7810-5cc08-0ye5 step7  
专业版升级包, 将step7 v3.x-5.x 专业版升级到step7 v5.3 专业版6es7810-4cc07-0ye5 step7  
标准版升级包, 将step7 v3.x-5.x 标准版升级到step7 v5.3 标准版6es7810-5cc08-0yc5  
标准版到专业版升级包, 用于升级step7 v5.3 标准版到专业版6es7972-0cb20-0xa0 pc 适配器, usb  
接口, 连接pc 至s7-300/4006gk1561-1aa01 cp5611, pci 卡, 用于台式机的profibus/mpi 通讯处理器, 连接pc  
至s7-300/400, 19.2kbit/s-12mbit/s6gk1551-2aa00 cp5512,pcmcia 卡, 用于笔记本电脑的profibus/mpi  
通讯处理器, 连接笔记本电脑至s7-300/400, 19.2kbit/s-12mbit/s6es7321-1bh02-0aa0  
sm321,数字量输入模块,16点,24vdc,光电隔离,20针前连接器6es7321-1bl00-0aa0  
sm321,数字量输入模块,32点,24vdc,光电隔离,40针前连接器6es7321-1el00-0aa0  
sm321,数字量输入模块,32点,120vdc,光电隔离,40针前连接器6es7321-1ff01-0aa0  
sm321,数字量输入模块,8点,120/230vac,光电隔离,20针前连接器6es7321-1ff10-0aa0  
sm321,数字量输入模块,8点,120/230vac,每点独立,光电隔离,20针前连接器6es7321-1fh00-0aa0  
sm321,数字量输入模块,16点,120/230vac,光电隔离,20针前连接器6es7321-7bh01-0ab0  
sm321,数字量输入模块,16点,24vdc,光电隔离,过程中断及诊断功能,20针前连接器6es7322-1bf01-0aa0  
sm322,数字量输出模块,8点,24vdc,2a,晶体管输出,光电隔离,20针前连接器6es7322-1bh01-0aa0  
sm322,数字量输出模块,16点,24vdc,0.5a,可控硅输出,光电隔离,20针前连接器6es7322-1bl00-0aa0  
sm322,数字量输出模块,32点,24vdc,0.5a,晶体管输出,光电隔离,40针前连接器6es7322-1fl00-0aa0 sm322,数字量  
输出模块,32点,120vac,1a,可控硅输出,光电隔离,双宽度模块,两个20针前连接器6es7322-1ff01-0aa0  
sm322,数字量输出模块,8点,120/230vac,1a,可控硅输出,光电隔离,20针前连接器6es7322-5ff00-0aa0 sm322,数字  
量输出模块,8点,120/230vac,1a,可控硅输出,光电隔离,cpu停止时可选择保持输出,20针前连接器6es7322-1fh00  
-0aa0 sm322,数字量输出模块,16点,120/230vac,1a,可控硅输出,光电隔离,20针前连接器6es7322-1hh01-0aa0  
sm322,数字量输出模块,16点,24~120vdc/48~230vac,2a,继电器输出,光电隔离,20针前连接器6es7322-1hf01-0aa0  
sm322,数字量输出模块,8点,24vdc/230vac,2a,继电器输出,光电隔离,20针前连接器6es7322-1hf10-0aa0  
sm322,数字量输出模块,8点,24vdc/230vac,5a,继电器输出,光电隔离,40针前连接器6es7322-5hf00-0aa0 sm322,数  
字量输出模块,8点,24vdc/120~230vac,5a,继电器输出,光电隔离,内含用于感性负载的浪涌吸收器,每点独立,40  
针前连接器6es7322-8bf00-0ab0 sm322,数字量输出模块,8点,24vdc,0.5a,晶体管输出,光电隔离,每点有两个输出  
端,一个内部串联二极管,一个直接输出,诊断功能,20针前连接器6es7322-8bh01-0ab0  
sm322,数字量输出模块,8点,24vdc,0.5a,晶体管输出,光电隔离,诊断功能,冗余功能,使用simatic  
pdm参数化,20针前连接器

6gk7343-1ex11-0xe06es7323-1bh01-0aa0

sm323,数字量输入/输出模块,8入,24vdc;8出,24vdc,0.5a晶体管输出,光电隔离,20针前连接器6es7323-1bl00-0aa0  
sm323,数字量输入/输出模块,16入,24vdc;16出,24vdc,0.5a晶体管输出,光电隔离,40针前连接器6es7331-1kf01-0  
ab0 sm331,模拟量输入模块,8通道,电压,电流,电阻,pt100,13位(+符号位),中断及诊断功能,光电隔离,40针前连  
接器6es7331-7kb02-0ab0 sm331,模拟量输入模块,2通道,电压,电流,热电阻,热电偶,9/12/14位(+符号位),中断及  
诊断功能,光电隔离,20针前连接器6es7331-7kf02-0ab0 sm331,模拟量输入模块,8通道,电压,电流,热电阻,热电

偶,9/12/14位(+符号位),中断及诊断功能,光电隔离,20针前连接器6es7331-7nf00-0ab0  
sm331,模拟量输入模块,8通道,电压,电流,15位(+符号位),光电隔离,20针前连接器6es7331-7nf10-0ab0  
sm331,模拟量输入模块,8通道,电压,电流,15位(+符号位),光电隔离,20针前连接器6es7331-7pf01-0ab0 sm331,  
模拟量输入模块,8通道,电阻,15位(+符号位);热电阻,24(+符号位),光电隔离,20针前连接器6es7331-7pf11-0ab0  
sm331,模拟量输入模块,8通道,热电偶,24(+符号位),光电隔离,20针前连接器6es7332-5hb01-0ab0  
sm332,模拟量输出模块,2通道,电压,电流,11位(+符号位),光电隔离,20针前连接器6es7332-5hd01-0ab0 sm332,  
模拟量输出模块,4通道,电压,电流,11位(+符号位),诊断功能,光电隔离,20针前连接器6es7332-7nd01-0ab0  
sm332,模拟量输出模块,4通道,电压,电流,15位(+符号位),光电隔离,20针前连接器6es7334-0ce01-0aa0  
sm334,模拟量输入/输出模块,4入,电压,电流;2出,电压,电流,8位,不隔离,20针前连接器6es7334-0ke00-0ab0 sm3  
34,模拟量输入/输出模块,4入,电压,电流,热电阻;2出,电压,12位,光电隔离,20针前连接器6es7335-7hg01-0ab0 s  
m335,模拟量输入/输出模块,4入,电压,电流,14位(+符号位);4出,电压,电流,12位,中断及诊断功能,光电隔离,20  
针前连

6es7 211-0aa23-0xb0 cpu221 dc/dc/dc,6输入/4输出6es7 211-0ba23-0xb0 cpu221  
继电器输出,6输入/4输出6es72121ab230xb0 cpu222 dc/dc/dc,8输入/6输出6es72121bb230xb0 cpu222  
继电器输出,8输入/6输出6es72141ad230xb0 cpu224 dc/dc/dc,14输入/10输出6es72141bd230xb0 cpu224  
继电器输出,14输入/10输出6es72142ad230xb0 cpu224xp  
dc/dc/dc,14di/10do,2ai/1ao6es72142bd230xb0 cpu224xp  
继电器输出,14di/10do,2ai/1ao6es72162ad230xb0 cpu226 dc/dc/dc,24输入/16输出6es72162bd230xb0 cpu226  
继电器输出,24输入/16输出 6es72211bh220xa0 em221 16入 24vdc , 开关量6es72211bf220xa0 em221 8入  
24vdc , 开关量6es7 221-1ef22-0xa0 em221 8入 120/230vac , 开关量6es72221bf220xa0 em222 8出  
24vdc , 开关量6es7 222-1ef22-0xa0 em222 8出 120v/230vac , 0.5a 开关量6es72221hf220xa0 em222 8出  
继电器6es72231bf220xa0 em223 4入/4出 24vdc , 开关量6es72231hf220xa0 em223 4入 24vdc/4出  
继电器6es72231bh220xa0 em223 8入/8出 24vdc , 开关量6es72231ph220xa0 em223 8入 24vdc/8出  
继电器6es72231bl220xa0 em223 16入/16出 24vdc , 开关量 6es72231bm220xa0 em 223  
数字量输入/输出模块 , 32 输入/32 输出24 vdc 6es72231pm220xa0 em 223 数字量输入/输出模块 , 32  
输入24 vdc/32 继电器输出6es72231pl220xa0 em223 16入 24vdc/16出 继电器6es72310hc220xa0 em231  
4入\*12位精度 , 模拟量6es72317pb220xa0 em231 2入\*热电阻 , 模拟量6es72317pd220xa0 em231  
4入\*热电偶 , 模拟量6es72320hb220xa0 em232 2出\*12位精度 , 模拟量6es72350kd220xa0 em235  
4入/1出\*12位精度 , 模拟量6es7 277-0aa22-0xa0 em277 profibus-dp接口模块6gk7 243-2ax01-0xa0 cp243-2 as-  
i接口模块6es7 253-1aa22-0xa0 em253 位控模块6es7 241-1aa22-0xa0 cp241 调制解调器模块6gk7  
243-1ex00-0xe0 em243-1 工业以太网模块6gk7 243-1gx00-0xe0 em243-1it 工业以太网模块附件 6es7  
291-8gf23-0xa0 mc291,新cpu22x存储器盒,64k6es7 297-1aa23-0xa0 cc292,cpu22x时钟/日期电池盒6es7  
291-8ba20-0xa0 bc293,cpu22x电池(盒) 6es7 290-6aa20-0xa0 扩展电缆,i/o扩展,0.8米,cpu22x/em6es7  
901-3cb30-0xa0 编程/通讯电缆,pc/ppi,带光电隔离,5-开关6es7  
901-3db30-0xa0 编程/通讯电缆,pc/ppi,带光电隔离,usb接口 , 5-开关6es7  
292-1ad20-0aa0 cpu22x/em端子连接器块,7个端子,可拆卸6es7  
292-1ae20-0aa0 cpu22x/em端子连接器块,12个端子,可拆卸6es7  
292-1ag20-0aa0 cpu22x/em连接器块,18个端子,可拆卸6es7 272-0aa30-0ya0 td200 中文版文本显示器6av6  
640-0aa00-0ax0 td400c 四行蓝色文本显示器6av6640-0da11-0ax0 k-tp178micro(5.7")

联系人：刘晗（业务经理）

手机：18921420672

qq:604328620

本产品的加工定制是否，品牌是Siemens/西门子，型号是6ES7223-1BL22-0XA8，工作电压是24（V），输出频率是50-60（kHz），产品认证是3C等