碧河 卓一 水位感应器液位感应器带线

产品名称	碧河 卓一 水位感应器液位感应器带线
公司名称	佛山市顺德区容桂绍进机电产品经营部
价格	面议
规格参数	品牌:碧河卓一 型号:水位感应器 类型:电缆浮球液位开关
公司地址	中国 广东 佛山市 顺德区容桂大道中56座15号
联系电话	86-075713726335222 13726335222

产品详情

at5电极式液位传感器采用sus304#不锈钢材料制作，探极面能可靠接收和传递所处水中位置信号。可长期使用，不易锈蚀脱落，且能有效抵抗表面结垢问题，维护十分简便容易。at5液位传感器共有5根(耐105°C高温)信号导线，每根信号线长度相同，为：0.28米。提示：★当标配液位传感器信号线不够长时，用户可自行延长接线(为了避免控制器工作失灵，注意延长线的选择应为屏蔽性能好的导线[如网络屏蔽线]，以防止雷电干扰破坏，各延长线间不能产生信号短路[短路测量时绝缘阻值应＞4mω)，接驳点浸水不影响控制器工作。★液位传感器长时间浸泡在水中需定期取出清洗，导线间若因线皮破损导致直接短路时，应及时更换破损的传感器。(浸泡在水箱内的传感器导线在无水环境下，线之间的绝缘阻值应＞2mω。)注意：液位传感器必须放水里测量水位，严禁直接把传感器和公共极短路测量。信号线不要和强电在同一线管内走线，信号线应与强电保持10cm安全距离。严禁使用其它品牌的液位传感器，否则会影响控制器的正常工作。

at35-5电极式液位传感器采用sus304#不锈钢材料制作，探极面能可靠接收和传递所处水中位置信号。可长期使用，不易锈蚀脱落，且能有效抵抗表面结垢问题，维护十分简便容易。at35-5液位传感器共有5根(耐105°C高温)信号导线 (每根信号线颜色不同) ，每根信号线长度不同，分别为：1.0米、1.1米、2.3米、3.1米、3.5米。提示：★当标配液位传感器信号线不够长时，用户可自行延长接线(为了避免控制器工作失灵，注意延长线的选择应为屏蔽性能好的导线[如网络屏蔽线]，以防止雷电干扰破坏，各延长线间不能产生信号短路[短路测量时绝缘阻值应＞4mω)，接驳点浸水不影响控制器工作。★液位传感器长时间浸泡在水中需定期取出清洗，导线间若因线皮破损导致直接短路时，应及时更换破损的传感器。(浸泡在水箱内的传感器导线在无水环境下，线之间的绝缘阻值应＞2mω。)注意：液位传感器必须放水里测量水位，严禁直接把传感器和公共极短路测量。信号线不要和强电在同一线管内走线，信号线应与强电保持10cm安全距离。严禁使用其它品牌的液位传感器，否则会影响控制器的正常工作。

at35-3电极式液位传感器采用sus304#不锈钢材料制作，探极面能可靠接收和传递所处水中位置信号。可长期使用，不易锈蚀脱落，且能有效抵抗表面结垢问题，维护十分简便容易。at35-3液位传感器共有3根(耐105°C高温)信号导线 (每根信号线颜色不同) ，每根信号线长度不同，分别为：1.0米、3.1米、3.5米。提示：★当标配液位传感器信号线不够长时，用户可自行延长接线(为了避免控制器工作失灵，注意延长线的选择应为屏蔽性能好的导线[如网络屏蔽线]，以防止雷电干扰破坏，各延长线间不能产生信号短路[短路

测量时绝缘阻值应＞4mω)，接驳点浸水不影响控制器工作。★液位传感器长时间浸泡在水中需定期取出清洗，导线间若因线皮破损导致直接短路时，应及时更换破损的传感器。(浸泡在水箱内的传感器导线在无水环境下，线之间的绝缘阻值应＞2mω。)注意：液位传感器必须放水里测量水位，严禁直接把传感器和公共极短路测量。信号线不要和强电在同一线管内走线，信号线应与强电保持10cm安全距离。严禁使用其它品牌的液位传感器，否则会影响控制器的正常工作。

本产品的品牌是碧河卓一，型号是水位感应器，类型是电缆浮球液位开关，测量范围是AT5液位传感器，液位探头，输出电流是AT35-3液位传感器，液位探头（mA），测量精度是AT35-5液位传感器，液位探头，工作温度是定做各种规格（℃），材质是SUS304#不锈钢材料制作，电源电压是水塔水池太阳能热水器使用