

智能阀门定位器 SMC 智能阀门定位器

产品名称	智能阀门定位器 SMC 智能阀门定位器
公司名称	吴忠市气动元件厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:SMC 型号:AVP301-R3D4A 产品别名:智能阀门定位器
公司地址	吴忠市利通区明珠路365号
联系电话	18809538427 13709538427

产品详情

品牌	SMC	型号	AVP301-R3D4A
产品别名	智能阀门定位器	标准	日标
压力范围	0.14-0.50Mpa	材质	铸铝

智能阀门定位器型号-avp301-r3d4a

输入信号：(4~20mADC)带阀位开度信号输出本体型式
(空气配管,电气信号接头)本体一般型(rc1/4, g1/2) x 本体一般型
(1/4npt, 1/2npt) p jis隔爆(带隔爆垫片式电缆适配器,注1)
(rc1/4, g1/2) e 油漆 标准油漆 s 防锈油漆 b
银灰, 防锈油漆(结烧丙稀, y138d) c 定位器作用 正作用(标准) d
反作用 r 供气压力(40压力表的量程, 减压阀的设定压差)
130 ps 150kpa (200kpa,400kpa) 1 150 300 400 450,ps 500kpa
(1000kpa,700kpa) 5 压力单位 kpa a kgf/cm² b mpa c bar d psi e 双重表示:kpa
(主), kgf/cm²(副) k 双重表示:mpa (主), kgf/cm²(副) l 注1:在avp300型上安
装1个带隔爆垫片式电缆适配器,在avp301型上安装2个带隔爆垫片式电缆
适配器。数据设定
标准范围以外的场合,请填入数据,并用“ ”圈出。1. 输入量程
4~20ma (标准) 注:最小量程 4 ma dc2. 输入、出特性 线性(标准)
eq%, qo, user (出厂时设定) 3. 调节阀作用 正作用(标准)
反作用4. 阀位输出信号形式 模拟4~20 ma (标准) (限带有阀位信号)
de单作用电/气阀门定位器avp300/avp301型 avp3000 alphaplus
是带cpu的智能型电/气阀门定位器。它不仅能与现行的4~20ma dc信号仪表
配套使用,而且与常规的电/气阀门定位器相比较,具有使用方便和适合与
各类规格阀门进行配套的特点,既提高调节阀的控制性、又可监视调节阀
的开度(带阀位信号输出),又能充分发挥其优越的性能价格比的特点,是

划时代的优良产品。