

SJ-60单螺杆双模头吹膜机组

产品名称	SJ-60单螺杆双模头吹膜机组
公司名称	浙江铸信机械有限公司
价格	面议
规格参数	种类:双模头塑料吹膜机 适用原料:HDPE,LDPE,lldpe 品牌:铸信
公司地址	平阳县万全镇章桥村
联系电话	63778018 13868510596

产品详情

sj-60(70) 单螺杆双模头吹膜机组

咨询产品

用途特点：

用于吹制各种低密度聚乙烯（ldpe）、高密度聚乙烯（hdpe）和线型低密度聚乙烯（lldpe）等塑料膜。广泛应用于食品、服装纺织品、日用品和工业品的包装。1、该机采用单螺旋杆挤出，双模头出膜，配以双牵引、双卷取装置具有高产低耗的特点。2、螺杆、料桶均采用38crmoala合金钢，经氮化处理和精密加工而成，硬度高，耐腐蚀性强，经久耐用3、模头镀硬铬，其结构为螺旋芯轴式，挤出的熔融料均匀，吹制的薄膜光洁度好；风冷装置结构为迷宫型，出风量均匀。4、卷取装置采用压力摩擦收卷，或中心收卷，采用力矩电机调节，收卷平整、换卷方便。

主要技术参数：

型号	sj-60	sj-70
螺杆直径	60	70
薄膜折径(mm)	100-500	100-600
薄膜单面厚度(mm)	0.005-0.05	0.005-0.05
螺杆转速(rpm)	10-120	10-120
长径比	28：1	28：1
主电机功率(kw)	18.5	30
加热功率(kw)	15	25
产量(kg/h)	40-60	60-70
外形尺寸(mm)	6200 × 3000 × 3200	6500 × 3200 × 3300
机重(t)	2.3	2.5

本产品的种类是双模头塑料吹膜机，适用原料是HDPE,LDPE,lldpe，品牌是铸信，型号是SJ-60单螺杆双模头吹膜机组，产品别名是SJ-60单螺杆双模头吹膜机组，产品用途是吹膜，吹膜厚度是0.005*0.05（mm），螺杆直径是60（mm），螺杆长径比是28:1/30:1，螺杆转速是10-120（rpm），电动机功率是22（kw），生产能力是40-60（kg/h），重量是2300（kg），售后服务是一年