

双层共挤吹膜机--快递袋吹膜机

产品名称	双层共挤吹膜机--快递袋吹膜机
公司名称	深圳市恒丰钜业投资有限公司
价格	面议
规格参数	种类:高低压吹膜机 适用原料:PE,HDPE,LDPE,lldpe 品牌:丰盛泰
公司地址	深圳市南山区南山街道前海路与创业路交汇处鼎太风华社区商场301
联系电话	暂无

产品详情

产品用途：包装	电动机功率：1.5 (kw)	种类：高低压吹膜机
是否提供加工定制：是	适用原料：pe,hdpe,ldpe,lldpe	吹膜厚度：0.02 - 0.2 (mm)
重量：4000 (kg)	产品别名：复合膜吹膜机	型号：55*1000
最大吹膜宽度：1000 (mm)	机头膜口直径：200 (mm)	品牌：丰盛泰
生产能力：30 - 100 (kg/h)	螺杆转速：100 (rpm)	螺杆直径：55 (mm)
螺杆长径比：28 : 1		

简介：双层共挤吹膜机又名双层共挤塑料薄膜挤出机，是用于吹制低密聚乙烯(ldpe)高密度聚乙烯(hdpe)和线性低密度聚乙烯(lldpe)等塑料复合膜。广泛应用于液体包装、印刷基材、出口产品包装、工业品包装等。特点：1、两层共挤复合膜可延长液体包装保鲜期。

2、挤出机的机筒，螺杆均采用优质合金钢经精密加工和氮化处理使其硬度达到最佳值,经久耐用。

3、辅机高平台式工作台使操作方便并配制定泡圈。

4、卷取装置：双收双放其动力采用力矩电机,可保持适宜的张力，收卷整齐，换卷方便。技术参数:

型号	45x800(双层共挤)	55x1000(双)
主机功率	11 kwx2	15 kw

加热功率	13 kwx2	15 kw
螺杆转速	20--150 rpm	20-150
主机牵引速度	0-100 m/min	0--100 m
螺杆长径比	28:1	28:
产品幅宽	780 mm	980 m
随机模头	双层 pe-po 7"	双层 pe-
生产能力	30-80 kg/h	35-100

本产品的种类是高低压吹膜机，适用原料是PE,HDPE,LDPE,lldpe，品牌是丰盛泰，型号是55*1000，产品别名是复合膜吹膜机，最大吹膜宽度是1000（mm），吹膜厚度是0.02-0.2（mm），螺杆直径是55（mm），螺杆长径比是28：11，螺杆转速是100（rpm），电动机功率是15（kw）（kw），生产能力是30-100（kg/h），机头膜口直径是200（mm），重量是4000（kg）（kg），售后服务是一年保修