

# 云邦机械供应SJ-50印刷机吹膜机组

产品名称	云邦机械供应SJ-50印刷机吹膜机组
公司名称	瑞安市云邦机械有限公司
价格	面议
规格参数	种类:印刷吹膜一体机 适用原料:PE,HDPE,LDPE,LLDPE 品牌:云邦机械
公司地址	瑞安市锦湖街道白莲工业区
联系电话	15356259627 13566168308

## 产品详情

温馨提示：价格参数仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

用途特点：用于吹制各种低密度聚乙烯（ldpe）、高密度聚乙烯（hdpe）和线型低密度聚乙烯（lldpe）等塑料膜。广泛应用于液体包装、印刷复合、服装纺织包装、工业包装。挤出机的机筒、螺杆均采用优质复合钢，经氮化和精密加工。具有最佳的硬度和耐腐蚀性。辅机设平台式工作台、使操用更方便，并配置定泡圈。卷取装置双收双剖，其动力采用力矩电机，可保持适宜的张力，收卷整齐，换卷方便。						
型号	sj-45	sj-50	sj-55	sj-65	sj-75	sj-100
	×28	×28	×28	×28	×28	0×28
性能	使用树脂 聚乙烯、hdpe、ldpe、lldpe					
最大宽度	400m	550m	800m	1000-1200mm	1500mm	2000mm
产品厚度	0.008-0.08mm					
挤出量	30kg	40kg	50kg	60kg	80kg	100kg
螺杆直径	45mm	50mm	55mm	65mm	75mm	100mm
螺杆长径比	28 : 1/32 : 1					

挤出机	螺杆材料筒材料料筒冷却传动马力电热容量模头送风机温度控制	38crmoala					
	料筒	1	1	1	2	2	2
	冷却						
	传动马力	7.5kw	11kw	15kw	22kw	30kw	45kw
	电热容量	11kw	13kw	13kw	18kw	30kw	45kw
	模头	60/80	80/100	120/160	160/200	150/300	200/450
	送风机	1.1kw	2.2kw	2.2kw	3kw	3kw	4kw
	温度控制	5	5	5	6	7	7
引取装置	引取轮	16 5×6 50	16 5×6 50	16 5×9 00	16 5×1 400	16 5×1 700	16 5×2 200
	引取功率	0.75kw	0.75kw	0.75kw	1.1kw	1.5kw	1.5kw
	形式	升降式					
	引取速度	10-80	10-80	10-80	10-80	10-80	10-80
卷取装置	形式	最大卷取式或中心卷取式600mm5n/m					
	直径	卷取功率					
	安装尺寸	5000×23	5000×23	5500×24	6000×30	8000×38	8800×42
	装柜	00×	00×	00×	00×	00×	00×
	资料	4000	4000	4400	5100	6500	7800

本产品的种类是印刷吹膜一体机，适用原料是PE,HDPE,LDPE,LLDPE，品牌是云邦机械，型号是SJ-45,50,55,65，产品别名是吹膜连印吹膜机，产品用途是食品,水果,服装,纺织品,垃圾袋,背心袋等民用及工业品包装，最大吹膜宽度是100-1200（mm），吹膜厚度是0.08-0.10（mm），螺杆直径是45,50,55,65（mm），螺杆长径比是28：1，螺杆转速是15-120（rpm），售后服务是免费安装调试