

奥强厂家直销生产800宽型放便袋吹膜机 快递袋吹膜机

产品名称	奥强厂家直销生产800宽型放便袋吹膜机 快递袋吹膜机
公司名称	瑞安市奥强包装机械厂
价格	面议
规格参数	种类:PP吹膜机 适用原料:PE,PP,LDPE 品牌:奥强
公司地址	瑞安市上望街道林西村雅儒垟
联系电话	86-057765658952 13967770859

产品详情

高低压吹膜机

sj型挤出机的机筒、螺杆均采用优质合金钢经氮化和精密加工。具有最佳硬度和耐腐蚀性。fm-600辅机可根据不同物料的工艺要求在700mm范围内自由调节使用，并附有插板机构，能制作背心袋。卷取装置收取双收双剖，其动力采用力矩电机，可保持适宜的张力，收卷方便。

用途：

用于吹制各种低密度聚乙烯(ldpe)、高密度聚乙烯(hdpe)和线性低密度聚乙烯(lldpe)等塑料薄膜。广泛应用于食品、水果、服装、纺织品、垃圾袋、背心袋等民用及工业品包装。

一、旋转机头吹膜机组的用途

该吹膜机用于吹制高低压聚乙烯,产品广泛用于复合膜,包装膜,农业复盖膜,纺织品,服装袋或膜等包装;主电机采用变频调节器速,增加了主机调速的稳定性,并可节电子工业30%,螺杆料筒采用38铬钼铝,经氮化处理,牵引机架采用升降式,不管吹大、小规格薄膜均能使其冷却效果达到最佳;双剖双收卷:采用三只矩电机,可保持适宜的张力,使收卷整齐,换卷方便;旋转机头:可使薄膜的厚薄均匀,收卷面更平整更均匀,特别适合复合膜、印刷膜。

二、旋转机头吹膜机的技术参数

型号	b50	b55	b65	b65-1
螺杆直径	50	55	65	65
薄膜折径(mm)	100-550	200-800	300-1000	400-1200
薄膜单面厚度(mm)	0.008-0.06	0.008-0.06	0.008-0.06	0.008-0.06
最大产量(kg/h)	25	35	60	65
长径比	28 : 1	28 : 1	28 : 1	28 : 1
主机功率(kw)	11	15	15-18.5	18.5-22
牵引电机功率(kw)	0.75	0.75	0.75	0.75
加热功率(kw)	13	15	21	23
外形尺寸(mm)	4800 × 1900 × 3800	5500 × 2100 × 3800	6500 × 2300 × 4200	6500 × 2500 × 4600
机重(t)	1.5	1.8	2.2	2.5

本产品的种类是PP吹膜机，适用原料是PE,PP,LDPE，品牌是奥强，型号是800宽，产品别名是吹膜机，产品用途是塑料吹膜，最大吹膜宽度是800（mm），吹膜厚度是0.15-0.1（mm），螺杆直径是50（mm），螺杆长径比是28；1，螺杆转速是60（rpm），电动机功率是11（kw），生产能力是60（kg/h），机头膜口直径是1000（mm），重量是2200（kg），售后服务是保修一年