(包送货夹芯彩钢板 净化车间隔墙板 厂房吸音保温隔墙

产品名称	(包送货夹芯彩钢板 净化车间隔墙板 厂房吸音保温隔墙
公司名称	深圳市宝安区新安优美装饰材料商行
价格	面议
规格参数	产地:深圳市 品牌:优美 特性:防潮
公司地址	广东 深圳市宝安区 49区翻身路居佳宝建材城首层B106-109号
联系电话	075529952885 13631665202

产品详情

产品性能:

彩钢夹心板发展趋势:彩钢夹芯板既具有钢铁材料机械强度高,易成型的性能,又兼有涂层材料良好的装饰性和耐腐蚀性。彩钢夹心板是当今世界推崇的新兴材料。随着科技的进步、环境意识的增强,人民生活水平的提高,彩钢夹心板活动房越来越显示出强大的生命力和广阔的市场前景。彩钢夹芯板是一种多功能新型建筑板材,具有保温、隔热、隔音、轻质、防水、抗震、装饰等特点,广泛应用于工业与民用建筑的非承重墙面、屋面、吊顶及单层组合房屋的墙板,适用于机械、电子、化工、医药、生物、食品、卫生等洁净厂房的隔断、吊顶等。

		mm~0.476mm芯 网结构、房外墙					
等	传热系数k ((u): kcal/m2					
	板厚(mm)	50	75	100	150	200	250
	k	0.57	0.38	0.285	0.19	0.143	0.114
	有坐宝垢 材	不同高度、厚原	生动的分许是	計(ka/m)			
	母 不见似的	个问问反、序:	ラックリング いて 19	「年&(Kg/III)			
	板高(m	2.5	3	4 5	5.5	6	7.5

50	1534	1210	1066	830	735	653	469
75	2538	2110	1909	1553	1401	1266	944
100	3557	3065	2821	2369	2166	1981	1522
150	5627	5054	4752	4155	3872	3603	2894
200	7715	7094	6754	6057	5713	5379	4460
250	9810	9157	8791	8021	7632	7246	6152
,							
荷载(kg/							
荷载(kg/ ㎡)	- 40						40.0
荷载(kg/ ㎡) 25	5.19	6.19	8.09	l	9.91	11.45	12.8
) 荷载(kg/ ㎡) 25 50	5.19 3.74	6.19 4.96	8.09 5.72		9.91 7.01	11.45 8.09	12.8 9.05
荷载(kg/ ㎡) 25				!			
荷载(kg/ ㎡) 25 50	3.74	4.96	5.72	! ;	7.01	8.09	9.05

本产品的产地是深圳市,品牌是优美,特性是防潮,材料是夹芯泡沫彩钢板,功能是防潮,规格是1150* 订做