

水溶性封闭剂/封闭液 适用钢铁发黑磷化 电镀后处理

产品名称	水溶性封闭剂/封闭液 适用钢铁发黑磷化 电镀后处理
公司名称	南京韵涛化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	种类:发黑磷化处理封闭剂 型号:YT-FX103 类别:缓冲剂
公司地址	南京市栖霞区燕子矶街道和燕路522号之1号
联系电话	13376086567 18652930808

产品详情

高效优质型 高效水溶性封闭剂

本品专为 发黑 磷化后处理配制，兑水比例可达1：5。也适合各种有色金属着色后的封闭，铝及铝合金、镁及镁合金的氧化后处理；

各种镀层、合金仿镀层的装饰与防护，镀锌钝化、镀金、镀银、合金镀层的后处理；

产品说明书

yt-fx103型高效水溶性封闭剂内含独特的有机成膜物质，集功能性与装饰性于一体，封闭膜层具有优异的光亮度、平整性、防变色性、抗腐蚀性和高附着性等特点。一.特性

1. 本产品独具环保性能，以水为溶剂，无毒，不需昂贵的废水处理系统，能有效降低生产成本。
2. 本产品独具防护性能，经本产品处理后的金属表面、镀层抗蚀性能提高3-5倍以上。
3. 本产品独具装饰性能，经本产品处理后的装饰性镀层表面光亮度提高1-2个等级，色泽经久不衰。

二.应用范围

本产品广泛应用于各种金属表面处理后的封闭。特别是：1. 各种有色金属着色后的封闭，铝及铝合金、镁及镁合金的氧化后处理；2. 各种镀层、合金仿镀层的装饰与防护，镀锌钝化、镀金、镀银、合金镀层的后处理；3. 钢铁氧化、磷化的后处理。

三.使用方法

1. 配比 (v/v) yt-fx103:水=1:1 ~ 5 ph=6.5 ~ 7.52. 温度 20 ~ 60 , 工件浸泡1 ~ 3分钟, 并轻微振动, 取出常温晾干、甩干或烘干均可。3. 本产品为浓缩液, 可根据用户产品特性配制不同浓度的工作液。

四.包装储存

本产品塑料桶包装25kg/桶, 常温避光存放, 有效期1年。

本产品的种类是发黑磷化处理封闭剂, 型号是YT-FX103, 类别是缓冲剂, 执行标准是按照本厂YT-FX103, 主要用途是各种有色金属着色后的封闭, 铝及铝合金、镁及镁合金的氧化后处理；2.各种镀层、合金仿镀层的装饰与防, 兑水比例是1 : 1-5, PH是6.5-7.5