

进口日本铃木琴钢线SWP-B琴钢丝、日本精线，日本六甲琴钢线

产品名称	进口日本铃木琴钢线SWP-B琴钢丝、日本精线，日本六甲琴钢线
公司名称	上海艾荔艾金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	材质:SWP-B 产地/厂家:日本铃木 加工工艺:标准
公司地址	上海市松江区泗泾工业园九干路166号
联系电话	86-02167660801 13585522224

产品详情

琴钢丝也称为琴钢线，英文：music wire，piano wire，属于高碳钢。中国标准：gb4358,美国标准：astm a228,日本标准：jis g 3522.材质组成：c:0.80-0.85 si:0.12-0.32 mn:0.3-0.6 p:0.025以下 s:0.025以下 cu:0.2以下硬度范围都是41-60，允许温度为120 ° 琴钢丝是经铅浴淬火后冷拉而成，具有非常高的强度极限和弹性极限，是广泛应用的小弹簧材料。钢丝的质量、性能要求严格，除拉伸试验外，还需作扭转、腐蚀、锐碳等试验。按用途可分为制造各种重要弹簧、各种高应力和械弹簧及伐门弹簧所用的琴钢丝。

上海艾荔艾金属材料有限公司代理进口日本铃木琴钢线、日本精线，日本六甲琴钢线，德国勒斯劳琴钢线、良宝金钱牌琴钢线，进口韩国mh琴钢线、韩国象牌琴钢线，国产山凤牌琴钢线等)。常备规格：0.14~4.0mm。

材质特点：优良的卷绕能力，特佳抗腐蚀能力,具高抗拉强度及极佳成型性及延伸性,质量卓越、稳定,其中镀镍钢丝具卓越之焊锡性能(钢丝镀镍层厚度逾4微米)，卷绕性能佳，特别适合制造电池弹簧。

材料用途：适用于制各类压力、拉力及扭力弹簧,适用于卷制各类型弹簧，汽车发动机气门弹，精密仪器、电器设备、生产机械，刹车弹簧、离合器弹簧、电冰箱压缩机弹簧等受动态荷重的弹簧。

线径范围：0.14mm----4.00mm（详见下表）

品名	线径 (mm)	品名	线径 (mm)
kis swp-b	0.14	kis swp-b	0.75
kis swp-b	0.15	kis swp-b	0.80
kis swp-b	0.16	kis swp-b	0.85
kis swp-b	0.18	kis swp-b	0.90
kis swp-b	0.20	kis swp-b	1.00
kis swp-b	0.21	kis swp-b	1.10

kis swp-b	0.23	kis swp-b	1.20
kis swp-b	0.25	kis swp-b	1.30
kis swp-b	0.26	kis swp-b	1.40
kis swp-b	0.27	kis swp-b	1.50
kis swp-b	0.28	kis swp-b	1.60
kis swp-b	0.30	kis swp-b	1.80
kis swp-b	0.32	kis swp-b	1.90
kis swp-b	0.35	kis swp-b	2.00
kis swp-b	0.36	kis swp-b	2.20
kis swp-b	0.40	kis swp-b	2.30
kis swp-b	0.45	kis swp-b	2.40
kis swp-b	0.50	kis swp-b	2.50
kis swp-b	0.55	kis swp-b	2.60
kis swp-b	0.60	kis swp-b	2.80
kis swp-b	0.65	kis swp-b	3.00
kis swp-b	0.70	kis swp-b	

以上资料由上海艾荔艾金属材料有限公司提供，欢迎新老客户来电洽购。

本产品的材质是SWP-

B，产地/厂家是日本铃木，加工工艺是标准，用途是标准，仓库是D3库，规格是0.14~4.0mm（mm）