

高精度CH3022超级恒温油浴

产品名称	高精度CH3022超级恒温油浴
公司名称	拓赫机电科技(上海)有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:上海 型号:CH3022
公司地址	中国 上海市松江区 明中路275弄218栋
联系电话	86 21 57790908 13817395139

产品详情

ch系列超级恒温油槽资料：ch系列微机温控超级恒温槽采用单片微处理器控制、自整定pid调节，进口铂电阻(pt100)测温，控温精度高、波动度小；仪器工作稳定可靠，操作方便安全。广泛适用于生物工程、医药、食品、化工、冶金、石油等领域。为用户提供高精度的、受控的、温度均匀的恒定的恒温场所，是研究院、高等院校、工厂实验室、质检部门等理想的恒温油槽。

性能特点：

恒温油槽采用进口微机温控、pid调节、自整定控制技术，控温精度高；有断偶保护功能，防止仪器失控；上限超温报警功能，可自己设定，超出范围，即刻报警；仪器工作稳定可靠，操作非常方便；微机修正温度测量值偏差，数显精度可达0.1度；

型 号	ch3020	ch3022
温度范围()	室温 + 25 ~ 300	室温 + 25 ~ 300
控温方式	微机温控、pid调节	微机温控、pid调节
显示分辨率()	0.1	0.1
温度波动度()	± 0.1	± 0.1
内胆容积(l)	20	20
开口尺寸(长×宽×深(mm))	310×280×150	290×350×150
内胆尺寸(长×宽×深(mm))	400×330×150	400×330×150
泵循环方式	内循环	内循环
泵流量(l)	6	6

本产品的加工定制是否，品牌是上海，型号是CH3022，工作室尺寸是290×350×150（mm）（mm），温度范围是室温+25~300（）（），温度波动度是0.1（）（），温度均匀度是0.1（%）（%），控温方式是微机温控、PID调节