

世测可程式恒温恒湿试验箱高低温湿试验箱

产品名称	世测可程式恒温恒湿试验箱高低温湿试验箱
公司名称	昆山迈捷驰精密机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:世测 型号:HTS-8 (A~F)
公司地址	昆山市玉山镇宝益路3号2号房 (注册地址)
联系电话	18913257627 18913257627

产品详情

如果在线上交易承诺质保期延长半年

简单介绍特性：1.高质感外观，机体采圆弧造型，表面经雾高质感粉体烤漆，并采用平面无反作用把手，操作容易，安全可靠。2.长方形复层玻璃视窗，可在试验中进行试验品观察使用，视窗具防汗电热器装置可防止水气凝结水滴，用高亮度pl萤光灯保持箱内照明。3.箱门双层隔绝密迫紧，可有效隔绝内部温度泄漏4.具可外接式供水系统，方便于补充加温桶供水，并自动加收使用。5.压缩机环境系统采用法国“泰康”牌，更能有效去除冷凝管与毛细管间的润滑油并全系列采用环保冷媒（r404或r507）.6.控制器采用进口lcd显示屏幕，可同时显示测定值及设定值，时间。7.内置式移动滑轮便于移动及摆放并具有强力定位螺丝固定位置。产品名称：恒温恒湿试验机型号：hts-8 (a~f) 技术规格：内箱尺寸：100×100×100 (h×w×d) cm外箱尺寸：210×152×147 (h×w×d) cm温度范围：-40 ~ 100 (150)

湿度范围：20%rh ~ 98%rh

稳定

度温度：±0.5 湿度：±2.5%rh均匀度温度±2.0 升温时间：-40 ~ 100

55min 降温时间：20 ~ -40 70min保温材质:硬质发泡胶+玻璃棉

内外箱材质:内箱：sus304#镜面不锈钢

外箱：sus304#沙钢

冷冻系统:单段风冷式、全封闭压缩机

保护装置:压缩机过热、过流、超压、加热加湿空焚、箱内超温、缺水警报系统 控制器功能简介

采用原装进口触摸式人机介面温湿度控制器，具有120组1200段程式记忆，可重复执行999次循环，温湿度同时可程式控制，具有相关资料显示画面，定值/程式任意切换

配件箱内设有高度可调式置物架2个，观视窗+照明灯1套，测试孔∅40×1个 选购配件:r232电脑接口、记录仪

电源:220v注：可按照客户要求订做

本产品的加工定制是是，品牌是世测，型号是HTS-8（A~F），内箱材质是不锈钢，外箱材质是不锈钢，温度范围是-40~+150，工作室尺寸是100×100×100（H×W×D）cm（mm），外形尺寸是210×152×147（H×W×D）cm（mm）