

GDJS-025A高低温交变湿热试验箱 高低温湿热试验箱

产品名称	GDJS-025A高低温交变湿热试验箱 高低温湿热试验箱
公司名称	成都市苏净科学器材有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:常州国立 型号:GDJS-025A
公司地址	成都四川省成都市锦江区东城拐下街18号
联系电话	086-02886952378 18628150997

产品详情

成都高低温交变湿热试验箱gdjs-025a由常州国立试验设备研究所专业生产，四川地区由【四川化学仪器网】成都市苏净科学器材有限公司代理销售，并提供全程技术支持和产品售后服务，免费给客户上门安装调试、培训，产品终身维护。

销售热线：028-86952378

13076042418

技术指导：18628150997

成都高低温交变湿热试验箱gdjs-025a适用于工业产品高低温湿热交变的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高、低温交变湿热循环变化的情况下,检验其各项性能指标。

成都高低温交变湿热试验箱gdjs-025a

主要技术参数： 工作室容积(升):50、100、250、500、800、1000

温度范围：-20、-40、-60、-70~100 /150 (自选)

湿度范围：30~98%rh 温度均匀度：±2

温度波动度：±0.5 湿度偏差：+2-3%rh

升降温速率：升温 2~3 /min、降温 1 /min

不锈钢内胆，喷塑钢板外壳，聚胺脂泡沫保温

设有中空玻璃防凝露观察窗、照明灯

采用理想的平衡调温调湿方式，可自动获得高温高湿度试验环境

不锈钢鳍片式散热器及鳍片式多段式冷却器

浅槽加湿方式(表面蒸发加湿方式)

单元制冷方式/双元(复叠)制冷方式(风冷或水冷)

法国原装“泰康”全封闭制冷压缩机

高低温交变湿热采用日本原装“oyo”大屏幕，液晶显示触摸屏温控仪，操作为菜单模式，可直接编程和固化曲线 漏电保护、缺水保护、超温保护、快速保险丝、压缩机过压保护。

供应批发各种：四川成都高低温试验箱、高低温交变试验箱、高低温湿热试验箱、高低温交变湿热试验箱、温度冲击试验箱、恒定湿热试验箱、低温恒定湿热试验箱、交变湿热试验箱、高温恒温试验箱、盐雾腐蚀试验箱、湿热盐雾试验箱、二氧化硫盐雾试验箱、热老化试验箱、砂尘试验箱、淋雨试验箱氙气试验箱、紫外光试验箱、药品稳定性试验箱

本产品的加工定制是否，品牌是常州国立，型号是GDJS-025A，材质是优质304不锈钢内胆，温度范围是-20--100（ ），湿度范围是30--98%（RH），工作室尺寸是500x650x700（mm），电源是380V，适用范围是适用于工业产品高低温湿热交变的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单