

75G汇通Vontron膜 安吉尔美的沁园配件ULP1812-75加仑反渗透RO膜

产品名称	75G汇通Vontron膜 安吉尔美的沁园配件ULP1812-75加仑反渗透RO膜
公司名称	广州澳欣泉环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	滤膜类型:反渗透(ro)膜 品牌:汇通 适用对象:水
公司地址	广东广州市天河区泰安北路28号泰安商业大厦
联系电话	02029830843 13556060509

产品详情

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

产品介绍

产品信息商品名称：反渗透(ro)膜商品尺寸：75g商品品牌：汇通(vontron)商品货号：ulp1812-75膜商品颜色：图片色材料组成：反渗透膜

现货供应：50加仑汇通膜 75加仑汇通膜 100加仑汇通膜

200加仑汇通膜

产品实拍图

现货供应：50加仑汇通膜 75加仑汇通膜

100加仑汇通膜

详细介绍：

ulp(ultralowpressure)系列是时代汇通公司研制开发的用于地表水和地下水脱盐的超低压芳香族聚酰胺复合膜元件,能在极低的操作压力条件下达到和常规低压膜同样的高水通量和高脱盐率。其运行压力约为常规低压复合膜运行压力的2/3,脱盐率可达99.5%。从而降低相关的泵、管路、容器等设备的投资费用和反渗透系统的运行费用,提高经济效益。

工作原理：渗透是指一种溶剂(即水)通过一种半透膜进入一种溶液或是从一种稀溶液向一种比较浓的溶液的自然渗透。但是在浓溶液一边加上适当的压力,即可使渗透停止,此时的压力称为该溶液的渗透压。若在浓溶液一边加上比自然渗透压更高的压力,扭转自然渗透方向,把浓溶液中的溶剂(水)压到半透膜的另一边稀溶液中,这是和自然界正常渗透过程相反的,此时就称为反渗透。

主要用于：反渗透膜分离技术作为当今世界水处理先进的技术,具有清洁、高效、无污染等优点,已在海水淡化、城市给水处理、纯水和超纯水制备、城市污水处理及利用、工业废水处理、放射性废水处理等方面得到广泛的应用。

广州澳欣泉环保科技有限公司

服务热线：400-777-2330

联系人：刘经理13556060509

电话：020-29830843

公司网站：<http://www.gzaoxinyuan.com>

本产品的滤膜类型是反渗透(ro)膜,品牌是汇通,适用对象是水,用途是水过滤,厚度是1.1(mm),适用范围是家用水处理设备,过滤方式是外压式,性能是耐酸,耐碱,操作压力是0.1-0.5(MPa),工作温度是4-45(),过滤精度是0.0001,截留分子量是1000(万),规格是75G