

欧式大马士革无纺布壁纸 立体3D云壁纸 客厅卧室电视背景墙纸

产品名称	欧式大马士革无纺布壁纸 立体3D云壁纸 客厅卧室电视背景墙纸
公司名称	上海瑞伦装饰有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:佐美克 材质:无纺布 功能:防霉,防蛀,抗菌,隔音吸声,抗静电,防潮
公司地址	上海 上海市宝山区 蕙江路2488弄172号
联系电话	02133715027 18019134776

产品详情

现货批发，库存充足，需要的亲们尽快联系哦！价格实惠！

现货批发，库存充足，需要的亲们尽快联系哦！价格实惠！多买优惠。

关于快递：订货时间：现货商品48小时内可以发货，

非现货产品需要根据实际型号确定订货时间。

本店默认韵达快递,运费按实际重量收取。

关于色差：我们所有图片均为专业摄影师实物拍摄，因为不同的光线照射，

不同的家具反射，不同的显示器，都有可导致微小的色差，

实物颜色请参照微距图，整体效果请您参照效果图，淘友仔细挑选。

关于环保性：我们的墙纸都是正规厂家出品的，产品都是经过有关部门检验合格，

环保性能完全达标，对人体无害，完全可以放心使用。

关于辅料：一套辅料可以贴15-20平方，也就是一套辅料正常可以贴3-4卷墙纸，

辅料有三个产品组合：基膜，胶粉，胶浆。

基膜1比0.5-1兑水搅拌，滚涂上墙，干燥之后才可以贴墙纸，

胶粉兑水4-千克清水边搅拌边倒水，完全稀释后倒入胶浆（搅拌成浆糊状）

关于保养和打理

植绒和无纺布墙纸：平时可以用吸尘器吸，毛质硬度适中的刷在去刷，

或者鸡毛掸子，也是很好用的，

还可以用略湿的干毛线轻轻擦拭

pvc墙纸：平时用湿抹布擦洗污染部位，尽量不要用较湿的抹布，

擦洗后及时用干抹布擦干。

砂粒墙纸：基本打理和无纺布差不多，要注意的是不能用太坚硬的物体擦拭

纯纸墙纸：用干抹布轻轻及时擦拭污染部位

关于退换货

所以现货商品没有打开包装，不影响二次销售的情况下，

自签收起7天内均可以退换货

订货产品非质量问题不接受退换货。

质量问题我们承担运费，非质量问题买家承担运费

墙纸的计算公式；一卷墙纸0.53米宽，10米长。

正常户型高度2.5米以上，一卷可以剪裁3条拼贴。

也就是一卷可以贴 $0.53*3=1.59$ 米的宽度，

您只要量出房间的总周长，减去门窗的宽度后，
剩余的周长除以1.59就是墙纸的卷数

施工注意事项

pvc胶面墙纸：不能沾水或者泡水。
胶水应该刷在墙纸背面，必须等5-10分钟墙纸充分吸收胶水后
才能上墙粘贴。
墙纸贴好后必须关好门窗，自然阴干3-4天。

无纺布材质：施工的胶水不宜刷太多，主要是为了避免胶水溢到材料表面，造成污染。

另外，施工时不可用刮板等硬的施工工具直接接触，
应该使用专业施工工具（马尾刷）来进行刷平。
墙纸贴好后必须关闭门窗，阴干3-4天

纯纸墙纸：粘贴时注意不可用刮板等硬物直接接触，最好是刮板外包裹一层毛巾方
可以免掉色，贴上去后有小气泡属正常，
一般3天左右干了既可消失。其次胶水尽量不要碰到墙纸表面，
贴好后必须关闭门窗，阴干3-4天

水晶颗粒材质：施工时不可用刮板等硬的施工工具直接接触，
应该使用专业施工工具（马尾刷）来进行刮平。
墙纸贴好后必须关闭门窗，阴干3-4天

砂粒材质：表面为颗粒材质，施工时不可用刮板等硬的施工工具直接接触，
应该使用专业施工工具（马尾刷）来进行刮平。
另外施工时避免砂粒出现在墙纸背面，影响施工效果。
贴好后必须关好门窗。阴干3-4天

植绒材质：施工的胶水不宜刷太多，主要是为了避免胶水溢到材料表面，造成污染。
另外，施工时不可用刮板等硬的施工工具直接接触，
应该使用专业施工工具（马尾刷）来进行刷平。

墙纸贴好后必须关闭门窗，阴干3-4天

本产品的品牌是佐美克，材质是无纺布，功能是防霉,防蛀,抗菌,隔音吸声,抗静电,防潮，层次构成是无纺布，产地是中国，等级是优等品，装饰风格是欧式，是否外贸是否，花色是GF-9030,GF-9031,GF-9032，规格是53X1000（cm）