

高性能高品质 全新进口 天得行程开关TZ-8108量大价优

产品名称	高性能高品质 全新进口 天得行程开关TZ-8108量大价优
公司名称	乐清市柳市鹏飞电器厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:TEND/天得 型号:TZ-8108
公司地址	乐清市柳市镇黄七甲村A区23号
联系电话	86 0132 82731353

产品详情

产品类型

1. 标准类型

激励器类型	零件编号
推压塞柱	az8111
滚轴塞柱	az8112
横跨滚轴塞柱	az8122
滚轴臂	az8104
可调滚轴臂	az8108
可调节杆	az8107
可伸缩杆	az8166
弹簧线	az8169

规格及特性概要

1.规格

1) 标准型

负载	阻性负载	感性负载
额定控制电压	(1)	(0.4)
ac125v	5a	3a
ac250v	5a	2a
dc125v	0.4a	0.1a

2.特性

触点规格	触点排列		双电路双断型 (1a1b)
	触点阻抗 (起始)		15m 以下 (在6至8v电压, 额定电流下)
	触点材料		镀金银合金触点 (不含镉)
电气性能	绝缘电阻 (起始)		100m 以上 (在dc500v绝缘电阻时测得)
	抗电压性能		非连续端子之间 (起始): 1,000/1分钟, 无电压金属件与各端子: 2,000v/1分钟接地与各端子之间: 2,000v/1分钟
机械性能	抗冲击性	自由状态下	98m/s ² {10g}以下
		满负荷状态下	294m/s ² {30g}以下
抗振动能力		标准型: 55hz.以下、带指示灯型: 10~50hz. (双振幅1.5mm)	
寿命	机械寿命		1,000万次以上 (通断频率120次/分钏)
	电气寿命 (阻性负载)		30万次以上 (额定负载)、电磁接触器fc-100(ac200v)负载: 500万次以上
使用条件	环境温度/环境湿度		- 20 ~ + 60 /95%rh以下 (在20)
	最大通断频率		120次/分钟

3.en60947-5-1特性

项目	内容
额定绝缘电压 (ui)	250vac
额定抗冲击电压(uimp)	2.5kv
换向电压	2.5kv
额定密封热电流 (ithe)	5a
限制短路电流	100a
短路保护器	10a保险丝
防护等级	ip64
污染等级	3

4.工作特性

特性	工作强度(o.f.)	回复强度(r.f.)	预行程(p.t.)	差动(m.d.)	起程(o.t.)	总行程
	最大(n{gf})	最小(n{gf})	最大(mm)	最大(mm)	最大(mm)	(mm)
激励器						
推压塞柱	8.83 {900}	1.47{150}	1.5mm	0.7mm	4mm	5.5mm
滚轴塞柱						
横跨滚轴塞柱						
滚轴臂	5.88 {600}	0.49 {50}	20 °	10 °	75 °	95 °
可调滚轴臂	7.84{800} ~ 3.35{342}	0.49{50}~0.21{21}	20 °	10 °	75 °	95 °
可调节杆	7.84{800} ~ 1.99{203}	0.49{50}~0.12{12}	20 °	10 °	75 °	95 °
可伸缩杆	0.88 {90}	-	30mm	-	20mm	50mm
弹簧线						

弯曲半径100mm合计弯曲角度360度的曲线状态的特性。

注) 1.如果超过t.t.使用, 向激励器所加的力也将超过o.f.的数倍, 造成机械的破损、以及缩短使用寿命, 敬请注意。

5.防护特性

防护结构防护		VI微型
iec标准	jis	限位开关
ip60	防尘型	

ip64	防溅型	
-	抗油型	

本产品的加工定制是是，品牌是TEND/天得，型号是TZ-8108，类型是常开，反应频率是---，额定电压是120-380V（V），额定电流是5A（A），检测距离是-----（mm），产品认证是CCC，超行程是150MM