

奥托尼克斯Autonics光电传感器BYD3M-TDT-P放大器内置对射型

产品名称	奥托尼克斯Autonics光电传感器BYD3M-TDT-P放大器内置对射型
公司名称	广州德蒙工业自动化控制有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:其他 型号:传感器BYD3M-TDT-P
公司地址	广东省广州市天河区棠下科新路8号优可商务中心B栋402
联系电话	15999974837

产品详情

产品介绍

产品信息名称：光电传感器，光电开关品牌：奥托尼克斯autonics型号：byd3m-tdt产品简介

小尺寸，漫反射/限定距离漫反射型光电传感器byd系列，其小尺寸设计，便于在狭小的空间安装，状态指示灯位于顶部，易于察看产品工作状态（只限于byd30-ddt-u/byd50-ddt-u型号）。byd系列光电传感器拥有多种检测模式（限定距离漫反射型/漫反射型/对射型），增加用户的选择空间。

产品特点及规格:

<通用性能>

特点：

* 外形尺寸小巧，易于安装* 优越的检测能力，不受检测物体颜色影响*

指示灯在顶部，易于观测（byd30-ddt-u，byd50-ddt-u）*

具有延时功能，可以调节延迟时间（延时时间：0.1-2秒可调）

产品实拍图

产品细节图

产品尺寸参考图

产品包装及附件图

产品外包装

产品附件及说明书

企业证书

购买须知

1、厂家货源正品

本公司为autonics奥托尼克斯厂家授权代理，为广东省最大的一家代理商，质量保证，假一赔十！

2、关于尺码

详细请见上面参数表。

3、关于颜色

无

4、关于客服

阿里旺旺24小时在线服务，如有紧急情况，可联系020-85579281

5、关于售后

我们将提供完整的售后服务，1年保修，正品保证。

6、关于发货

我们的合作快递公司是速尔、韵达。

本产品的加工定制是否，品牌是其他，型号是传感器BYD3M-TDT-P，结构类型是放大器内藏型，检测方式是镜面反射式，电源电压是12-24（V），输出方式是NPN，使用环境温度是50（ ），产品认证是CE