

胶带硫化机、输送带接头硫化机、皮带硫化机

产品名称	胶带硫化机、输送带接头硫化机、皮带硫化机
公司名称	无锡盛大矿冶设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:胶带硫化机 型号:LBD , SD , CMX
公司地址	无锡市锡山区锡北镇泾新村
联系电话	83792508 13812100119

产品详情

无锡盛大矿冶设备制造有限公司

联系人：郁经理；

手机：13812100119；13771607620；

电话：0510-83792508；

欢迎广大新老客户来电咨询、洽谈！

概述：

“盛大伟业”品牌sd-型系列电热式胶带硫化机，是输送机械胶带接头硫化胶接的专用设备。该机采用轻质铝合金材料制造，体积小，单件重量轻，普通三相电源供电，热板温度均匀，水压系统供给（1.0~2.0mpa）均匀压力，配有轻型全自动液晶数显温控箱，温控箱与主机的连接由一体化插件及多芯电缆完成，操作方便，工作可靠。同时又具有升温快，温度均匀，热效率高等特点，是一种输送机械橡胶带接头的理想胶接设备。胶带接头的质量，直接影响到胶带的工作效力、使用寿命，尤其是目前长距离、高强度运输带更为重要，故“盛大伟业”品牌sd-型系列电热式胶带硫化机是目前胶带运输机械中不可缺少的辅助设备。

用途：

该产品使用广泛，可适用于冶金、化工、金属矿山、电厂、港口、码头等现场胶接输送机的运输接头。在认真阅读了本机提供的技术参数和说明书后，再执行正确的硫化胶接工艺流程，所胶接的接头强度可达到新胶带的90%以上，不仅接头光滑，几乎与原带无异，而且能减少对滚筒的磨损和延长输送机及橡

胶运输带的使用寿命。

技术参数

- 1、硫化压力：1.5mpa;
- 2、硫化温度：145 ；
- 3、硫化板面温差：±3 ；
- 4、升温时间（常温到145 ）不大于25min；
- 5、电源电压：380v，660v，50hz；
- 6、电控箱输出功率：36kw；
- 7、温度调节范围：室温～200 ；
- 8、计时调节范围：0～59min；
- 9、上下加热板加压：0.8mpa后其缝隙，不大于0.5mm；

型号	硫化胶带宽 (mm)	规格	加热板尺寸 (长×宽) (mm)	功率 (kw)	外形尺寸 (长×宽×高) (mm)
sd-650	650	650×830	830×820	10.8	1322×830×585
		650×1000	1000×820	13	1384×1000×585
sd-800	800	800×830	830×995	12.7	1492×830×585
		800×1000	1000×995	15.4	1554×1000×585
sd-1000	1000	1000×830	830×1228	15	1692×830×585
		1000×1000	1000×1228	18	1754×1000×585
sd-1200	1200	1200×830	830×1431	18.2	1922×830×750
		1200×1000	1000×1431	22	1984×1000×750
sd-1400	1400	1400×830	830×1653	20.6	2142×830×750
		1400×1000	1000×1653	24.6	2204×1000×750
sd-1600	1600	1600×830	830×1867	22.8	2382×830×795
		1600×1000	1000×1867	27.2	2444×1000×795
sd-1800	1800	1800×830	830×2079	25	2592×830×900
		1800×1000	1000×2079	30	2654×1000×900
sd-2000	2000	2000×830	830×2303	27.4	2792×830×900
		2000×1000	1000×2303	33	2854×1000×900
sd-2200	2200	2200×830	830×2478	30	2992×830×980
		2200×1000	1000×2478	36.2	3054×1000×980

特点及其优点：

一、sd-型系列硫化机、修补机1、我厂硫化机、修补机采用独有工艺，独有技术的全自动精密数显控制

系统，硫化温度均匀、精确，硫化压力均匀、操作方便。整机重量轻、比原来轻1/3。质量可靠、持久耐用。超过国内外同行先进水平。二、上、下加热板选购优质铝合金材料，采用高强度轻铝合金铝板制造，特殊工艺精制，其特点：1、体积小、重量轻减一半，耗能低、升温快，加热后整块板面具有相当柔韧性，比常规机更紧贴胶带，在1.5mpa压力下，其平行紧密不大于0.03mm，一般常规机不具备此性能。2、上、下加热板各点供热均匀，在进入保温阶段10min后，工作面各点温差仅 $\pm 3 \sim 4$ ，超过了国际标准。3、从常温升到硫化温（145℃）的时间不大于25min，功率比国内外同行业低一半，节能效果好。4、硫化胶接或修补一次成型，胶接部位平整、光洁，牢度与原带无异。5、加热层、夹热层三位一体，结构简便、便于安装。三、水冷却：（按客户要求定制！）加热层内配置国际先进的直流式水冷却循环装置。从145℃高温迅速冷却到70℃，只要5分钟，加快胶接进度，提高皮带接头强度，保养皮带接头。四、手柄：手柄具有sd软连接特点，高温操作时不烫手，外观镀铬，光亮美观、小巧玲珑。五、水压板：1、水压板采用国际先进工艺精制而成，由于结构特殊，整体受压均匀，无数次高压测试，水压板经1.875mpa,30min高压试验，毫无渗漏现象，超过了国际标准。2、该水压板可水压、气压两用。六、电源线进线插头：电源进线采用特制的五芯一体扁插头，改变了常规多线多插头的弊病，真正做到了线路一体简单化。七、全自动电气控制箱：1、全自动电控箱电气原器件选用液晶数显直观式仪表，质量好，经久耐用。数字及指示灯显示，预设硫化时间、温度，整个硫化过程全自动操作，警灯亮，工作自动完毕。2、全自动液晶数显温控箱造型精美、小巧玲珑，并采用先进的立式双层防水工艺，防尘防水一体化外罩，可适应在沙尘、暴雨、烈日等外界恶劣天气下作业。3、装有超载、短路漏电保护性能的漏电自动开关，确保人身安全。4、由于线路一体化，操作程序自动化，统一插头、插座，该电控箱可与本厂所有硫化机、修补机通用，常规机无此性能。八、拉杆、螺母：拉杆、螺母使用高钢材料，重量轻、强度高，操作方便。

本产品的加工定制是是，类型是胶带硫化机，型号是LBD，SD，CMX，样式是卧式，运行方式是全自动硫化机，品牌是盛大伟业，最大宽度是500-3200（mm），切割刀宽是/（mm），最大行程是/（mm），公称合模力是/（MN）