

H42X型不锈钢底阀 H42X铸铁底阀

产品名称	H42X型不锈钢底阀 H42X铸铁底阀
公司名称	广州高能高压电站阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:江苏上海 型号:H42X型底阀 材质:不锈钢
公司地址	广州市天河区黄村圃兴路2号138房（仅限办公用途）
联系电话	13500008984

产品详情

述:h42x型底阀是防止介质流通的单向启闭阀门，仅用于各类泵进口管的端部，防止介质中的杂物进入管路中。
h42x型底阀性能规范：公称压力：pn0.25mpa公称通径：dn15 ~ dn350适用介质：水、油、及非腐蚀性介质适用
c主要部件材料：灰铸铁、丁腈橡胶执行标准：q/12 nj3583-2001试验标准：gb/t13927-1992

h42x型底阀主要外形尺寸：

型号	公称通径dn mm	h	d	d1	d2	z-d
h42	32	105	120	90	70	4- 14
	40	110	130	100	80	4- 14
	50	125	140	110	90	4- 14
	65	150	160	130	110	4- 14
	80	175	185	150	128	4- 18
	100	190	205	170	148	4- 18
	125	240	235	200	178	8- 18
	150	280	260	225	202	8- 18
	200	360	315	280	258	8- 18

广州高能高压电站阀门有限公司

本产品的品牌是江苏上海，型号是H42X型底阀，材质是不锈钢，适用范围是水、油、及非腐蚀性介质，产品别名是H42X型底阀，连接形式是法兰，公称通径是100（mm），适用介质是水、油、及非腐蚀性介质，主体材料是不锈钢，用途是溢流，压力环境是低压，工作温度是低温，标准是国标，外形是大型，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是H42X型底阀，形态是球式