

水上式底阀 SSDF-1 DN100 厂家直销 质优价美

产品名称	水上式底阀 SSDF-1 DN100 厂家直销 质优价美
公司名称	新乡市鸿友阀门厂
价格	面议
规格参数	品牌:鸿友 型号:SSDF 材质:碳钢
公司地址	河南获嘉县亢村工业园区
联系电话	86 0373 4794789 13373935816

产品详情

每台水泵要安装一只底阀，底阀通常安装于水面以下，而水上式底阀则安装于水面以上，它是老式底阀的更新换代产品，是理想的引水设备而且亦可取代真空泵及抽真空装置。ssdf-i水上式底阀由阀体、阀瓣、活塞杆、阀盖、定位柱等零件组成。启动水泵前先向吸入管中充满液体，使水泵有足够的吸力，将液体吸入阀门，打开活塞阀瓣，从而进行供水作业，当停泵后，阀瓣在液压力和本身重力的作用下关闭，从而阻止了液体回到泵前。该底阀设计合理，制造工艺先进，安装、使用、检修方便。并具有摩擦阻力小，使用寿命长，节能等优点，广泛适用于石化、化工、纺织、印染、冶金、矿山、排灌等行业的水泵配套设施。二、特点1、替代水下式底阀、安装于水面以上水平管与进水管的90°转弯处，亦可代替弯头，其密封性能独特，达到滴水不漏，并设有阻尼装置，对水锤危害有一定的减缓作用。2、节能效果显著，在正常工作使用时（按千吨/米耗电量）可节能5-7%左右，使用一至两年，所节省电费可收回您为购买此阀的投资费用，其节能效果是一般底阀所不能达到的。3、使用寿命长、维修方便，该底阀使用寿命在五年以上，大大地降低了生产成本，且在使用期内一般没有什么故障，即使有故障，处理也极为方便、迅速。充分显示了它的优越性。4、自吸性能可靠，众所周知，老式底阀的密封性能很差，经常会出现停泵后不能出水的问题，而水上式底阀具有独特的密封效果，可以达到滴水不漏，确保下一次起泵的顺利进行，因此在设计过程中，不必考虑因起泵不出水而选用投资很大的水下泵房给水工程方案。5、本产品连接法兰全部符合gb规定，通用性能好。三、使用说明1、公称压力：0.6、1.0、1.6mpa2、安装要求：安装在水泵吸水管的垂直管与水平管的转弯处，安装时应保证其垂直状态。3、启动：首次启动前向水平管中充满水之后迅即启动，造成吸水管内半真空状态，将水吸入垂直管，以完成泵水过程。吸程过大时需要重复几次充水启动，以后停泵，开泵前不必充水。4、检修：一般情况下使用不必检修。当需要检修时，只须将水上式底阀上面的阀盖打开，更换橡胶垫即可，检修后仍按首次启泵方法启

本产品的品牌是鸿友，型号是SSDF，材质是碳钢，产品别名是水上式底阀，公称通径是100（mm），用途是泄压，压力环境是常压，标准是国标，外形是中型，驱动方式是手动，形态是球式