

316L材质水陆两用泵、潜水泵、化工泵、耐腐蚀潜水泵、海水养殖泵

产品名称	316L材质水陆两用泵、潜水泵、化工泵、耐腐蚀潜水泵、海水养殖泵
公司名称	天津众博泵业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:津众博 型号:GLW437 驱动方式:电动
公司地址	津南双桥开发区
联系电话	15620621983

产品详情

高扬程水陆两用泵浦
high flow amphibian pump

特点：1、抽送两用型，滤水网取下接上水管；可做陆上抽水机。2、全面冷切型，马达可长时间运转不发热。叶轮材质为炮金铜，叶轮切水原理经特殊设计，水量大、扬程高。3、本机型为高扬程之设计，在15米以上选择适用。character：1.available for delivery and extraction. took of the filter and connect the pipe can be use as landed water pump2.complete cooling system, motor can be running long times don't worry about heating problem. impeller material is gunmetal, special designed impeller for extra large volume of water.3.specially designed for high deliverty distance. good to be use for 15 meter or upper distance.用途：1、井水抽取、地下吸水、养殖渔业、农田灌溉、景观用水、水利工程、地下铁、工地场所排水用。usage：to draw out well water, to suck ground water, aquatic pond, irrigation, sight-use water hydraulic engineering, subway, arcitectural,etc.

型式type	马力power hp	口径caliber inch	相数phase	电压voltage v	极数polarity	标准性能standard performance m m3/h	重量weight kg	直径diameter mm	高度height mm	电缆cable mm2 × m
gbh-322s	3	4"	3	220v ~ 380v	2	10 42	45	245	530	3.5 × 10
gbh-437s	5	4"	3		2	12 60	65	270	630	5.5 × 10
gbh-455s	7.5	6"	3		2	14 72	70	270	630	5.5 × 10
gbh-475s	10	6"	3		2	18 81	90	270	680	5.5 × 10

大流量高扬程潜水泵之所以在扬程上受限，主要原因是不能克服轴向力，就是说电机的止推轴承不能承受更大的推力，所以扬程受到限值，为了更好的解决上述问题，天津众博泵业技术部潜心研究了一种新型矿用短促潜水泵。

外观：

1、深井用：泵体外径143mm,扬程可达到1500米，流量30方/小时。因为消除了轴向力固性能稳定，噪音低寿命长

2、矿井用：泵体外径：460mm、570mm，流量100方、扬程800米、流量300方、扬程500米都可以做到。

这种泵不产生轴向力，流量可做到50m³/h至500m³/h同时扬程可以做到300米、400米、500米、600米、700米、800米、900米、1000米，效率70%。

流量每小时可至2200吨，扬程可达到1500m.

流量500吨、同时扬程达到500米不再是问题！