

# 凯泉排污泵|立式排污泵（WL）|凯泉立式排污泵

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 凯泉排污泵 立式排污泵（WL） 凯泉立式排污泵   |
| 公司名称 | 上海郑蝶阀门制造有限公司              |
| 价格   | 面议                        |
| 规格参数 | 品牌:凯泉<br>型号:WL<br>性能:防爆   |
| 公司地址 | 上海市奉贤区柘林镇沪杭公路3096号第17幢一车间 |
| 联系电话 | 13916682733 13917280246   |

## 产品详情

干式泵房的最佳选择

wl系列立式排污泵采用无堵塞泵体、叶轮，配置立式直联电机，适用于干式泵房使用，具有结构简单、便于维修、高效安全、可靠耐用等优点，在排送固形物和长纤维的污水方面，具有独特的优越性。

流量：10-9300m<sup>3</sup>/h扬程：4-52m电机功率：0.75-355kw,电压：380v、6kv、10kv泵排出口管径：50-900mm  
介质温度不超过80℃，环境温度不超过40℃ 介质密度：1050kg/m<sup>3</sup>ph值在5-9范围内

排污泵结构特点及使用优点新型立式排污泵，占地面积小，节省基建投资。泵装置于干泵房内，便于操作、监控、维修。配用加长轴的电机，泵与电机直联，没有联轴器，不仅使结构简单、高度减低，还省却了泵轴与电机轴对中的麻烦。

本产品的品牌是凯泉，型号是WL，性能是防爆，用途是排污泵，泵轴位置是边立式，材质是铸铁，叶轮数目是N/A，流量是10-9300（m<sup>3</sup>/h），扬程是4.52（m），转速是N/A（rpm），排出口径是DN80（mm），规格是DN80，功率是0.75-355，N/A是N/A，叶轮结构是N/A，效率是N/A，叶轮吸入方式是单吸式