

TD40-18/2管道循环泵

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | TD40-18/2管道循环泵 |
| 公司名称 | 杭州德士比泵有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:DESHB 型号:TD40-18/2 驱动方式:电动 |
| 公司地址 | 杭州德士比泵有限公司 |
| 联系电话 | 86-057128178065 13738116501 |

产品详情

概述td型单级管道离心泵，配有标准电机和机械密封。此类产品的结构与相近类型产品相比，更不易受到泵送液体中杂质的影响。产品设计为顶部可拉出的拆装形式，其可以在不影响管路系统的情况下对泵进行维护。应用产品适宜在清洁、稀薄、非侵蚀、非易爆易燃，且不含有任何可能对泵造成机械或化学损害的固体颗粒和纤维的液体中使用。具体对液体要求及应用如下；而在液体粘稠或密度较大情况下使用时会造成泵特性曲线的下降和能耗的增加。液体温度：-15 ~110 系统最高压力：常规型为pn12巴；特殊型为pn16巴。td产品在用于输送水时，其可以用于生活用水、工业用水、冷却系统用水和区域供热系统的冷、热用水。td产品可以在以下位置使用：· 主循环泵· 混合环路中的泵· 锅炉混流泵· 燃气冷冻机泵· 部分流量过滤器泵· 定压系统用泵· 生活热水循环td产品用于工业方面。如在化工、制药、食品加工等行业。可以用于：· 原料的输送· 系统增压· 混合环路循环泵安装条件产品有不同的安装要求，具体的安装要求如下：· 系统管路具有支撑泵的能力，2.2kw以下(包括2.2kw)电机的泵可以直接悬置于管道中；系统管路不具有支撑泵的能力或泵电机功率大于2.2kw时，泵必须安装在支架或底板上。· 对于配套2.2kw以下(包括2.2kw)电机的泵可以安装在水平或垂直于管道的位置上；对于2.2kw以上电机的泵只能安装在垂直于管道的位置上。· 泵的安装，要保证泵在使用时系统管路的张力不应传递到泵体上。· 为了保证电机的正常运转，泵要安装在保证有足够冷却的环境条件下，且冷却空气的温度不能超过40°。· 如果泵安装在户外，必须配置合适的外罩以防止电器元件进水或凝霜。· 为了方便对泵的检查与维修，在泵的上、下方必须留有足够的空间。泵电机小于5.

5kw时最小留300mm；泵电机大于5.5kw(包括5.5kw)时最小留1000mm。
 为了防止噪音和振动，保证获得最佳运行效果，泵在安装时要采用减振底座。一般采用水泥底座，底座的重量应该是大于或等于1.5×泵重量。
 为满足客户的不同需要，产品分为带底板和不带底板两种。

| 型号 | 扬程(m) | 流量(m ³ /h) | 电机功率(kw) | 转速(r/min) |
|-----------|-------|-----------------------|----------|-----------|
| td32-18/2 | 18 | 8 | 1.1 | 2900 |
| td32-21/2 | 21 | 12.5 | 1.5 | 2900 |
| td32-25/2 | 25 | 12.5 | 2.2 | 2900 |
| td32-32/2 | 32 | 12.5 | 3 | 2900 |
| td32-38/2 | 38 | 12.5 | 4 | 2900 |
| td32-50/2 | 50 | 12.5 | 5.5 | 2900 |
| td40-16/2 | 16 | 12.5 | 1.1 | 2900 |
| td40-20/2 | 20 | 12.5 | 1.5 | 2900 |
| td40-18/2 | 18 | 20 | 2.2 | 2900 |
| td40-25/2 | 25 | 20 | 3 | 2900 |
| td40-30/2 | 30 | 25 | 4 | 2900 |
| td40-36/2 | 36 | 25 | 5.5 | 2900 |
| td40-48/2 | 48 | 25 | 7.5 | 2900 |
| td50-12/2 | 12 | 16 | 1.1 | 2900 |
| td50-15/2 | 15 | 20 | 1.5 | 2900 |
| td50-18/2 | 18 | 25 | 2.2 | 2900 |
| td50-24/2 | 24 | 25 | 3 | 2900 |
| td50-28/2 | 28 | 30 | 4 | 2900 |
| td50-35/2 | 35 | 30 | 5.5 | 2900 |
| td50-40/2 | 40 | 35 | 7.5 | 2900 |
| td50-50/2 | 50 | 40 | 11 | 2900 |
| td50-60/2 | 60 | 50 | 15 | 2900 |
| td50-70/2 | 70 | 50 | 18.5 | 2900 |
| td50-81/2 | 81 | 50 | 22 | 2900 |
| | | | | |

| | | | | |
|------------|----|-----|------|------|
| td65-15/2 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 |
| td65-18/2 | 18 | 35 | 3 | 2900 |
| td65-22/2 | 22 | 40 | 4 | 2900 |
| td65-30/2 | 30 | 40 | 5.5 | 2900 |
| td65-34/2 | 34 | 50 | 7.5 | 2900 |
| td65-40/2 | 40 | 55 | 11 | 2900 |
| td65-50/2 | 50 | 50 | 15 | 2900 |
| td65-60/2 | 60 | 60 | 18.5 | 2900 |
| td65-66/2 | 66 | 60 | 22 | 2900 |
| td65-81/2 | 81 | 70 | 30 | 2900 |
| td80-13/2 | 13 | 50 | 3 | 2900 |
| td80-18/2 | 18 | 50 | 4 | 2900 |
| td80-20/2 | 20 | 60 | 5.5 | 2900 |
| td80-26/2 | 26 | 60 | 7.5 | 2900 |
| td80-30/2 | 30 | 80 | 11 | 2900 |
| td80-38/2 | 38 | 80 | 15 | 2900 |
| td80-47/2 | 47 | 80 | 18.5 | 2900 |
| td80-50/2 | 50 | 100 | 22 | 2900 |
| td80-65/2 | 65 | 100 | 30 | 2900 |
| td100-9/2 | 9 | 50 | 2.2 | 2900 |
| td100-15/2 | 15 | 60 | 4 | 2900 |
| td100-17/2 | 17 | 80 | 5.5 | 2900 |
| td100-22/2 | 22 | 80 | 7.5 | 2900 |
| td100-25/2 | 25 | 100 | 11 | 2900 |
| td100-32/2 | 32 | 100 | 15 | 2900 |
| td100-34/2 | 34 | 120 | 18.5 | 2900 |
| td100-38/2 | 38 | 120 | 22 | 2900 |
| td100-52/2 | 52 | 130 | 30 | 2900 |
| td125-11/4 | 11 | 120 | 5.5 | 1450 |
| td125-14/4 | 14 | 120 | 7.5 | 1450 |

| | | | | |
|--------------|------|-----|------|------|
| td125-20/4 | 20 | 120 | 11 | 1480 |
| td125-24/4 | 24 | 120 | 15 | 1480 |
| td125-28/4 | 28 | 140 | 18.5 | 1480 |
| td125-32/4 | 32 | 150 | 22 | 1480 |
| td125-38/4 | 38 | 150 | 30 | 1480 |
| td125-42/4 | 42 | 180 | 37 | 1480 |
| td125-50/4 | 50 | 180 | 45 | 1480 |
| td150-15/4 | 15 | 160 | 11 | 1480 |
| td150-18/4 | 18 | 180 | 15 | 1480 |
| td150-20/4 | 20 | 200 | 18.5 | 1480 |
| td150-25/4 | 25 | 200 | 22 | 1480 |
| td150-33/4 | 33 | 200 | 30 | 1480 |
| td150-40/4 | 40 | 200 | 37 | 1480 |
| td150-50/4 | 50 | 200 | 45 | 1480 |
| td200-12.5/4 | 12.5 | 400 | 22 | 1480 |
| td200-20/4 | 20 | 400 | 30 | 1480 |
| td200-23/4 | 23 | 400 | 37 | 1480 |
| td200-27/4 | 27 | 400 | 45 | 1480 |
| td200-32/4 | 32 | 400 | 55 | 1480 |
| td200-43/4 | 43 | 400 | 75 | 1480 |
| td200-50/4 | 50 | 400 | 90 | 1480 |
| td250-12.5/4 | 12.5 | 630 | 30 | 1480 |
| td250-14/4 | 14 | 630 | 37 | 1480 |
| td250-17/4 | 17 | 630 | 45 | 1480 |
| td250-20/4 | 20 | 630 | 55 | 1480 |
| td250-26/4 | 26 | 630 | 75 | 1480 |
| td250-32/4 | 32 | 630 | 90 | 1480 |
| td250-40/4 | 40 | 630 | 110 | 1480 |
| td250-50/4 | 50 | 630 | 132 | 1480 |

本产品的品牌是DESHB，型号是TD40-18/2，驱动方式是电动，性能是耐磨，用途是管道泵，泵轴位置是边立式，材质是铸铁，叶轮数目是单级，流量是20（m³/h），扬程是18（m），转速是2860（rpm），工作温度是最高120（ ），吸程是0，电动功率是2.2，进出口径是40