

# NO.67厂家直销喜洋洋牌外挂式船型800KG出口型电动卷帘门机支架板

产品名称	NO.67厂家直销喜洋洋牌外挂式船型800KG出口型电动卷帘门机支架板
公司名称	漳州市芗城区奇盛机电店
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:喜洋洋 型号:XYX-ZJB-ZJ1
公司地址	漳州市芗城区群裕菜市场外4号店面
联系电话	86 0596 2998518 13709314608

## 产品详情

中国福建省漳州市芗城区喜洋洋机电厂

zhangzhou, fujian, china xyy electric shutter door motor plant

中国知名品牌，超强防雷，静音。做中国最好的电动卷帘门电机/卷闸门电机。

made in china, top quality motor in china.

telephone: 18659339620 黄经理

为了您方便选型，我们(漳州市电动门窗协会成员)给您提供参考，目前绝大部分商家即卷门机市场上较正规的生产销售商。所采用的电机功率与所拉门重（或门板平方数）

有如下参考数据：若选定一款功率确定的卷门电机，卷门的卷管外径大小与所拉门板的重量有关：当门管的内径为6寸（约153毫米）计算如下数值时；

在卷管强度合适的情况下（卷管壁厚3毫米以上）门的跨度挠度应当小于1/300;管轴不可有弯曲情况。用5寸卷管时，可比如如下计算数值多拉约50公斤。

如用4寸管时，可比6寸管的计算数值多拉约130公斤。

高清图：

本公司还生产各种型号的喜洋洋卷门机，请有需要的联系我们。

xyy喜洋洋系列电动卷门机具有遥控、电动、手动等多种操作功能；适用防火配套要求，具有自锁及防盗作用；造型美观，安全可靠，使用寿命长，安装维修方便，体积小，重量轻，马力强劲等优点，它被广泛应用于展览馆、宾馆、商场、店铺、厂房、车库、仓库，是普通卷门和防火卷门的理想配套产品。

外壳：采用铝合金外壳，坚实而质轻。齿轮：采用优质合金钢，经特殊处理，确保卷扬强度。刹车结构：特殊装置机械刹车，可在电源切断瞬间刹车，保证刹车绝对安全。限位系统：行程控制准确，调整简易且被控行程大。传动系统：精度高，运行平稳，噪音低。防坠装置：防范意外伤害，确保安全。

1.卷门机的工作环境和条件： 环境空气温度随季节变化

环境温度：-25oc— 55oc 相对湿度为90%（25oc）

短时间工作制，连续运转时间

单相电机不得超过7分钟、三相电机不得超过10分钟 2.卷门机的功能特点： 卷门机具有交流220v、380v两种电压驱动机型，配有手动按钮及防盗锁盒，同时配接遥控器，遥控距离远，操作方便；

卷帘门上、下行程由限位开关自动控制，定位精确可靠，开闭安全；

停电时，可通过速放装置或手拉链条进行手动操作，方便省力； 整机运行平稳，噪音低，振动小。

电机内部设置有过热保护装置，如果电机频繁启闭，当温度达到110 时，能自动切断电源，保护电机不被烧坏，当温度降至70 时，装置可再次启动使用。

3.主要规格及技术参数请来电咨询或详见目录

4.安全注意事项：

卷门机应由专业人员安装、维护，必须有良好的保护接地，否则有可能造成人身安全；

卷门机运行时，门下严禁站立或通行，门帘下方不得有障碍物； 定期检查门体活动部分，保证运行不会受阻，保持润滑，运行声音正常，否则有可能造成人身安全和影响使用寿命。

5.安装与调试： 本产品按右安装方案制造（从室内朝门外看），若需左安装，应将制动壳体上4只螺钉m5旋松，再旋转壳体180°后重新平衡锁紧，并把按钮开关上白、绿色线对调连接；

卷门机应水平安装，卷轴应水平、同心，门帘升降无滞卡； 传动链条调整：先调松支架板上小链轮的固定螺栓m6，再调整卷门机变速箱上的2只螺栓m8，使传动链条下垂度为3-6mm（未装门帘前调整），

再锁紧3只支脚螺母m10； 门帘上下行程调整：试机前先拧松限位滑块上的2只紧定螺钉，把门帘上升至欲定的高度，旋动上行限位螺套触压到微动开关，听到“嘀达”声拧紧螺钉；再把门帘降至地面，以相同方法确定下行限位螺套位置，最后用手指用力拧紧2只紧定螺钉。

6.使用须知：

卷门机为短时工作制，连续运转时间不得超过7分钟；

卷门机的运行由遥控器或按钮上的“上”“下”“停”控制。按“上”“下”键时，若无

上升或下降动作，必须立即按“停”键切断电源，以免烧毁电机； 停电时，使用手拉链条上升门帘，严禁超过已定高度，以免损坏限位开关，造成冲顶；关闭门帘，可轻拉手动拉杆，使门帘匀速下降，当

门帘将要全闭时，应松开拉杆，然后再拉一次达到全闭，防止损坏限位开关；

天气发生雷电时，尽可能断开外电源；

使用卷门机时，操作人员不得离开现场，发现异常情况应立即切断电源，故障排除后方可再使用。

本产品的加工定制是是，品牌是喜洋洋，型号是XYY-ZJB-ZJ1，额定电压是220（V），产品认证是ISO9002，尺寸是710x510x3.75mm（厚度），适合机型是喜洋洋800kg船型齿轮卷门机，边板是510x510x3.75mm配207碗型轴承座