

银美精工真空吸附平台YM-700*900*42.5真空吸气平台 面板锥孔

产品名称	银美精工真空吸附平台YM-700*900*42.5真空吸气平台 面板锥孔
公司名称	佛山市顺德区银美精工五金科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 用途:UV平板打印机、数控机械等 规格:700*900*42.5
公司地址	广东佛山市顺德区北滘镇碧江社区居民委员会长宁路36号
联系电话	86 0757 26396878 18818723375

产品详情

银美精工真空吸附平台ym-700*900*42.5真空吸气平台 面板锥孔 参数如下：

吸附平台规格	吸附平台厚度	面板孔径	面板孔距	面板材质	接口方式
700*900*42.5	42.5	1.5	20	合金铝	法兰
表面处理	平整度mm	面板厚度	底板厚度	吸气口径	
硬质阳极氧化	<0.15	2	2.0	50	

以上参数客户可根据下图自行diy

吸附平台规格	吸附平台厚度	面板孔径	面板孔距	面板材质	接口方式
700*900*42.5	28.5	1.0	15	合金铝	法兰
可自行定制	35.5	1.5	20		螺口
		2.0			
		42.5			
	53.5				
表面处理	平整度mm	面板厚度	底板厚度	吸气口径	
硬质氧化	<0.30	2	2	50	
				40	

阳极氧化			1.5	30	
喷粉				可自行定制	

银美精工真空吸气平台特点：

银美精工真空吸附平台是铝蜂窝结构，采用铝合金材料制作，表面具有极高的平整度，本平台除具有铝蜂窝板的质轻、强度高、刚度大、抗弯、抗挠等优点外，兼具有平整度高、挠度值小、吸附力大、抗刮耐磨等优点。详细优点如下：

1.大板面高平整

银美精工真空吸附平台板面尺寸最大可达1800*4000mm（超过此尺寸的可拼接）。硬质阳极氧化最大可做2000*4000mm。拥有极佳的平整度和挠度，平整度一般控制在25丝以内，最低可达10丝；挠度值在加力30公斤下小于10丝。

2.质量轻承重大

银美精工真空吸附平台采用优质铝蜂窝结构，全部使用铝合金材料，每平方米的密度在25-35公斤左右。承重30公斤不变形。

3.吸力大吸力均匀

银美精工真空吸附平台经过优化设计，既能保证平台的各项性能不受影响，又能使平台任意位置吸力大吸力均匀。

4.抗刮耐磨

银美精工真空吸附平台板面有多种处理工艺，分别是氟碳pvdf喷粉、阳极氧化、硬质氧化，根据实际需要选用，其中硬质氧化工艺是最能抗刮和耐磨的，其表面硬度可达hv500-700。

5.客户定制

银美精工真空吸附平台可根据客户需求量身定制，不论是平台规格尺寸、孔径与孔距、吸气面积、吸气口径、吸气口数量、接口方式还是任意分区，单独吸气或不吸气等均可定制。

佛山银美精工真空吸附平台吸力测试

佛山银美精工外发产品包装示意图

本产品的加工定制是是，用途是UV平板打印机、数控机械等，规格是700*900*42.5，表面颜色是黑色，

表面处理是硬质阳极氧化