

欧式意式德式瑞士式丙烷、氩气、乙炔、氧气全铜气体减压器、包邮

产品名称	欧式意式德式瑞士式丙烷、氩气、乙炔、氧气全铜气体减压器、包邮
公司名称	广州翁山贸易有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号:意式德式瑞式减压器
公司地址	广州市番禺区大石街大山朝阳东路166号351
联系电话	18924132252

产品详情

全铜气体减压器。适用于氧气、乙炔、丙烷、二氧化碳等连接钢瓶改变钢瓶气体压力，以方便切割或其他适用气体。

进气螺纹：g5/8-14.

输出螺纹：5/8unf-18、g1/4.

乙炔、丙烷、二氧化碳、氧气减压器一般是瓶装气体的减压装置。当进口压力和出口流量发生变化时，保证其出口压力始终维持稳定。低压表读数上升可能预示潜在危险和隐患。

氧气减压器的本体是由黄铜<hpb59-1>制成。两级减压系统的构造基本相似，均由活门顶杆、调压弹簧、弹性薄膜装置、减压门等零部件组成。第一级减压系统主要用于将高压气体自动降为中压气体，降至压力为2mpa，然后送入第二级减压系统。在二级减压系统，当旋拧调压螺钉时，通过调压弹簧、弹性薄膜装及活门顶杆，使减压活门作不同程度的开启和关闭，以用来调节第一减压系统送入的氧气的减压程度或停止供气。

进气接头处螺纹尺寸为80-89mm，进气接头螺母螺纹尺寸为g5/8.接头的内径尺寸为5.5mm, 出气接头内径尺寸为6mm,其最大流量为80m3/h。减压器本体上还装有高压氧气表和低压氧气表，分别指示高压气室（即氧气瓶内）和低压气室内的压力（即工作压力）。高压氧气表的量程为。—25mpa。低压氧气表的量程为0-v4mpa o

使用减压器时，当顺时针旋拧调节螺钉时，可顶开减压活门，高压氧气便从缝隙中流入低压室。由于氧气在低压室内体积发生膨胀而使压力降低，即减压作用。

本司供应各种规格减压器等配套产品，欢迎你来电咨询。

注意事项

均为参考价，商品的价格问题需与我们电话联系。欢迎朋友们来我公司考察。我们遵守量大从优的原则。

四：关于发货

我们会在您付款后第一时间为您发货。

本产品的加工定制是是，品牌是国产，型号是意式德式瑞式减压器，测量范围是0~250（MPa），适用介质是丙烷、氩气、乙炔、氧气、二氧化碳，额定出口压力是0-10（MPa），额定流量是40（m³/h），用途是乙炔、氧气、气体减压器，结构是单级式，工作原理是正、反作用式，环境温度是常温（ ），装箱数是10/12，属性是属性值