

单相变压器(单相隔离变压器，单相自耦变压器)

产品名称	单相变压器(单相隔离变压器，单相自耦变压器)
公司名称	东莞市大朗军博电气设备厂
价格	面议
规格参数	电压比:660/380/220/200/110/100 电源相数:单相 额定功率:0-100
公司地址	东莞市大朗镇石厦村沙岗龙三街7、9号之二
联系电话	086-076982677740

产品详情

可定制，价格面议

本系列变压器适用于交流50-60hz电压等级、工业或工矿企业机床和机械设备中一般电器的控制电力、电源隔离之用。

产品概述：

三相干式变压器是我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术专业生产160va-1500kva功率之间的变压器。产品的各种输入、输出，电压高低，联接组别，调节抽头位置，绕组容量分配，次级绕组配备，是否要求带外壳等，均根据用户的要求进行精心的设计与制造。sbk/sg系列自耦式或隔离式变压器可解决国内低压电网与进口设备的电压匹配问题，同时变相变压器既可解决电压匹配又可解决三相电网不平衡的电能质量问题。

产品性能：

应用范围：

适用于各种需要变换电压等级或需要安全隔离的场所。（例：广泛用于地铁、高层建筑、机场、车站、进出口设备、机器机床内置配电、码头、工矿企业及隧道的输配电等场所）

特点：节能低噪采用优质冷轧硅钢片叠装；全斜接缝；采用特殊处理工艺，有效降低了运行时的震动和噪声；以及计算机优化设计等新材料、新工艺、新技术的引入，使的变压器更加节能、更加宁静。高可靠性提高产品质量和可靠性，将是我们不懈的追求。在质保体系及可靠性工程方面进行大量的基础研究，积极进行可靠性认证，进一步提高变压器的可靠性和使用寿命。环保特性具有耐热性，防潮性，稳定性，化学兼容性，低温性，抗辐射性和无毒性。

技术参数

效率： 98%

波形失真：无附加波形失真

功能：具有输入电压、输出电压、电流等指示

保护：具有过流保护，可连续无人值守工作

绝缘电阻： 50m欧

电气强度：工频正弦电压2000v历时1分钟无击穿及闪络现象

过载能力：二倍的额定电流，维持1分钟

环境温度：-15 --+40

海拔高度：< 1000m

相对湿度：< 90%

注意：安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸气、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸性和腐蚀性介质。

特殊规格可按客户电压要求定做

本产品的电压比是660/380/220/200/110/100，电源相数是单相，额定功率是0-100，防潮方式是开放式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是军博，绕组形式是自耦，铁心形式是壳式，铁心形状是C型，外形结构是立式，效率()是0.98，型号是BKSG，加工定制是是，应用范围是隔离