

吸油棉 完整 科瑞达 0 (%)

产品名称	吸油棉 完整 科瑞达 0 (%)
公司名称	浙江科瑞达塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	外观:完整 品牌:科瑞达 脱色率:0 (%)
公司地址	浙江省兰溪市游埠镇工业园区
联系电话	0579-88666761

产品详情

吸油棉是公司采用熔喷法生产的国际通用超细纤维吸附材料 (oil absorbent) ，产品一次成形，抗撕裂性强，不分层，使用过程中无脱屑掉纤维现象，是油类及石油类液体专用吸附棉 (oil only) ； 产品用途：主要用于海事、航空、水面溢油应急处理；油车、油箱漏油处理；机械、仪表表面的油污处理；对于净化车间工作环境，提高现场管理水平，杜绝因油气挥发而引起爆炸事故的发生起到积极的作用。注：对于处理水面浮油效果更佳；

规格型号可以根据客户需要进行定制生产；克重在15克/平方——500克/平方；宽度在1.6m范围内任意宽幅；

产品优点：具有只吸油、不亲水、比重小、吸油前后浮于水面、不变形的独特优点。且吸油倍数高、吸油速度快、无污染、焚烧不产生毒废气，易于储存、耐高温、可重复使用。

技术指标：材料：以100%聚丙烯 (polypropylene) 为原料；吸油倍数：轻柴油 12倍 20#重柴油 14倍 20#机械油 126倍 40#机械油 18倍；浸油速度：小于1分钟；环保无毒无公害：用后处理焚烧余灰低于0.02%；在温度68.8摄氏度，湿度40.1%条件下取100mm*100mm样品进行测试：吸油速度小于1分钟，吸油倍数在18倍以上；纵向抗撕裂拉力43.9n,横向抗撕裂拉力37.5n；纵向伸长率23.1%，横向伸长率9.1%；

安全环保：该产品严格按照中华人民共和国交通行业标准jt/t560——2004船用吸油棉 (sorbents for ship) 技术标准生产；在欧美等发达国家已经有30年的成功使用经历，并被欧洲多家权威环保部门检测认证，在使用过程中，对人类、生物及周边自然环境无危害性； 产品回收再利用：使用过程中，只吸油不吸水，所以清除油水混合性化学污水时，几乎没有其它费用产生，可以在露天、雨天和潮湿的条件下使用，多次重复挤油、离心处理后可作为燃料的代用品来燃烧，代替热能来利用，而不必增加其它的费用开支，由此可节约大量昂贵的能源，焚烧吸油后的废料其残灰量约为0.02%；

本产品的外观是完整，品牌是科瑞达，脱色率是0 (%)