

水性粘尘剂（厂家低价促销）

产品名称	水性粘尘剂（厂家低价促销）
公司名称	东莞市厚街凯优环保材料销售部
价格	面议
规格参数	有效物质含量:98.5% 吸附量:99% PH值:7
公司地址	广东 东莞市 厚街镇南元新村22号
联系电话	076989876310 13580935096

产品详情

粘尘剂作为一种保护喷房壁，窗户和其它表面空间受过空间粉尘影响的水基涂料。其可以快速生成清澈且发黏的膜；有了这层膜后，不使用溶剂型脱漆剂便可轻易以去除喷漆膜的黏性，还有助于收集灰尘的气溶胶粒子，更好的保护涂装的其它工件设备的表面，同时增加粉尘团粒多孔性，提高喷房及无尘室的空气环境洁净，达到粘尘的作用。粘尘剂可以有效防止喷漆的漆雾过多的环绕、漆雾颗粒的散落、喷房空气环境的洁净、使设备表面不积累多余油漆，有利于设备的清洁与保养和降低产品的不良率，适用于喷漆环境，电子，精密机械，印刷，医药，化工等行业无尘车间的四壁及管道粘尘。

特点和优点

- | 不含挥发性有机物
- | 很好的黏附空气中细小尘颗粒
- | 降低产品不良
- | 可以方便地应用喷淋法或粉刷
- | 黏度较高，可以涂成厚膜保护设备
- | 不易干燥的配方，可以长时间地保持黏度
- | 用清水便可轻易清洗
- | 对漆雾凝聚剂工艺不产生干扰

I 在窗户上使用不影响窗户的透视

典型性质

外观	清澈的粘性液体
密度	1.047克/毫升
溶解性	水溶完成
闪点	至沸腾无闪点
黏度	12,000-18,000cps@24oc
voc含量	无
ph	8.3

使用方法

直接用滚筒或喷枪施涂于车间及管道内壁，可使气流粉尘有效的粘在粘尘膜上，可有效防尘50-60天（视环境灰尘的多少及烘烤环境温度高低），如防尘膜粘性降低或表面干爽，则防尘效果降低，可直接在表面重涂，也可以用水冲洗或用湿布擦试干净后再涂。

本产品的有效物质含量是98.5%，吸附量是99%，PH值是7，包装规格是20KG/桶200KG/桶，CAS是SGS