

灯饰干燥剂2g 80 95%

产品名称	灯饰干燥剂2g 80 95%
公司名称	东莞市鸿正包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	有效物质含量:80 吸附量: 95% PH值:7.5
公司地址	东莞市塘厦镇石潭埔新河东路5-1号
联系电话	86-076982052867 13926833967

产品详情

3硅胶详细说明:

1.特点:

硅胶是一种高活性吸附材料，通常是硅酸钠和硫酸反应并经老化，酸泡等物理过程制得，硅胶属非晶态物质，其化学分子式为 $msio_2.nh_2o$ ，其化学性质稳定，除强碱，氢氟酸外不与任何物质反应，硅胶的化学组分和物理结构决定了它具有许多材料难以取代的特点：吸附性能高，热稳定性好，有较高的机械强度，无毒，无味，无污染。产品的质量标准符合中国化学标准hg/t2765.1-96标准gbj2714-96。

2.用途：

广泛应用于鞋帽、手袋、食品、医药、玩具、木制品、仪器、仪表、电子、电脑、家私等物品的包装封存、密闭空间的静态吸附、去除水分，控制相对湿度，起到防潮防霉之功效。

3.主要成分:

成分	含量(%)	成分	含量(%)
sio2	99.6	na2o	0.17
fe2o3	0.02	mgo	0.01
cao	0.04	al2o3	0.16

4.有害元素含量

有害元素成分	含量
cd	<2ppm
pb	<2ppm

hg	<2ppm
cr(vi)	<2ppm
pbbs	<5ppm
pbdes	<5ppm

5. 包装：

按重量：1克—1000克均可生产。

按包装材料：复合纸，棉纸，强力网状纸，无纺布，opp透明腊纸，日本爱华纸，杜邦纸，ct布。

印刷：袋上的印刷有中文，英文，法文，德文，西班牙文等，也可以按客户的要求订做。

外包装：瓦楞纸箱内衬塑料袋或铁桶。

6.性能参数：

序号	项目		参考标准 (jis-z0701)
1	包装外观		表面美观，印刷清晰，无破损，包装方整
2	封口		封边整齐，封压力平均，无破裂，粘和牢固
3	颗粒外观		不规则球形颗粒
4	粒度合格率		> 86%
5	堆积密度		> 750g/l
6	水吸附量	rh=20%	> 10%
		rh=40%	> 20%
		rh=80%	
		rh 95%	> 30%
		饱和水吸附量 (25) % > 50	
7	含水量		< 5%
8	保质期		1年 (密封处存)

*蓝色硅胶含有微量氯化钴，为玻璃状颗粒，根据颗粒形状可分为球形和块状两种，具有硅胶吸附防潮的作用，并可随吸湿量的增加，自身颜色由蓝色变紫色，最后变成浅红色，既指示环境的湿度，也直观显示是否仍有防潮作用。

*橙色硅胶外观为橘黄色球状玻璃体，它含有一种显示剂，当未受潮湿呈橘黄色。吸潮后逐渐变成浅绿色，继续吸潮变成墨绿色时，则需要更换新的硅胶或再生使用。本产品为无钴环保型，采用一种无毒，无钴的混合有机物作为变色剂。这样就可以有效地避免钴对环境与人类健康的危害。

本产品的有效物质含量是80，吸附量是 95%，PH值是7.5，包装规格是复合包装，CAS是EE