

G4初效空气过滤棉 无纺布过滤棉

产品名称	G4初效空气过滤棉 无纺布过滤棉
公司名称	上海丰林脉工贸有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 材质:过滤棉 性能:耐低温,防静电
公司地址	上海沪宜路1号
联系电话	02169581284 13918265113

产品详情

供应g4初效空气过滤棉 无纺布过滤棉

型号	bggp-100	bggp-200	bggp-300	bggp-400	bggp-500
材质	polyester	polyester	polyester	polyester	polyester
厚度	5mm	10mm	15mm	20mm	25mm
标准风速	1.0m/s	1.0m/s	1.0m/s	1.0m/s	1.0m/s
初期压损	30pa	40pa	45pa	50pa	58pa
终期压损	147pa	196pa	196pa	196pa	196pa
平均捕集效率	76%	80%	85%	88%	90%
耐温	100	100	100	100	100
捕尘量	450g/m2	600g/m2	520g/m2	460g/m2	400g/m2

本公司接受非表上规格过滤器产品的订货

特性	1.特性	1.使用寿命长
----	------	---------

		2.高透气性
		3.可清洗并重复使用
	2.材料	无纺布
	3.型号	根据客户要求
	4.颜色	可选
	5.边框	可选
	6.用途	电子、制药、食品等各种工业 防治污染、新风过滤
	7.效率	60% ~ 80%
8.包装	纸箱	
采购信息	9.最低起订量	1平方米
	10.样品寄出时间	2-3个工作日
	11.交货时间	根据数量而定
	12.付款方式	现金、支票、电汇
	13.品牌	丰林脉
	14.质量认证	iso9001

本产品的加工定制是是，材质是过滤棉，性能是耐低温,防静电，类型是初效，适用对象是空气，适用范围是空调,油烟机,汽车发动系统,油箱,风机,空气净化器,水泵,水龙头,制糖,烤漆房,水族类,吸尘器,咖啡机,贴片,过滤器,挖掘机,其他，用途是空气过滤，品牌是FLMWORKS，厚度是10（mm），是否含有滤料是是，规格是2M*20M*10MM,2M*20M*15MM，宽幅是2M，开孔率是35%，单丝直径是1