

# 飞利浦灯管 经济型直管 荧光灯管 TL-D 18W/30W/36W/58W 日光灯管

产品名称	飞利浦灯管 经济型直管 荧光灯管 TL-D 18W/30W/36W/58W 日光灯管
公司名称	上海先友照明电器有限公司
价格	面议
规格参数	变压器:镇流器 产地:上海 电压:220V
公司地址	上海市松江区新桥镇新格路505号3幢四楼4276室
联系电话	021-61738831 13585903213

## 产品详情

变压器：镇流器  
发光原料：气体放电  
平均使用寿命：12000  
灯罩材质：玻璃  
外管类型：54,33,29

产地：上海  
开关类型：任意  
型号：tl-d 飞东管  
外形尺寸：1.51.20.90.6

电压：220v  
品牌：philips/飞利浦  
灯头规格：g13  
光源功率：18,36,58,3

### 产品介绍：

特点： 与tl-d标准型直管荧光灯相比，直径减少了40% 专为提高光输出、实现系统小型化而设计  
可配套使用电子镇流器，可调光  
在35°c的环境温度条件下达到最高光通量输出水平，配套高频电子镇流器可在任意位置正常点燃使用。  
可在-15°c~50°c的温度范围内启动 绿色产品，可回收利用优势：  
实现系统的小型化，最大程度地提升灯具设计的自由度 灯管的长度更适合标准的吊顶天花石膏板  
与tl-d标准型直管荧光灯相比更加高效节能 光通输出稳定,流明维持率高  
良好的显色性(显色指数>80)应用： master tl5 ho兼备结构紧凑、高光通输出的特点，为照明设计带来了  
无比振奋的机遇，便于推出量身定制的照明解决方案  
为商店，工厂，百货公司等的高天棚照明提供节能高效的解决方案  
高光通输出使得办公室，工厂，餐厅，接待处的艺术灯饰  
为专业及家庭环境的一般照明或辅助照明而设计，用于嵌入式或吸顶式筒灯、壁灯、台灯和吸顶灯灯具

### 产品参数：

### 产品实物图：

### 产品尺寸：

本产品的变压器是镇流器，产地是上海，电压是220V，发光原料是气体放电，开关类型是任意，品牌是 Philips/飞利浦，平均使用寿命是12000，型号是TL-D，灯头规格是G13，灯罩材质是玻璃，外形尺寸是1.5/1.2/0.9/0.61米，光源功率是18,30,36,58（W）