

集中润滑系统，佛山润滑系统，机械润滑系统，润滑油泵

产品名称	集中润滑系统，佛山润滑系统，机械润滑系统，润滑油泵
公司名称	佛山市黄金甲润滑机械有限公司
价格	面议
规格参数	用途:化工管道 厂家(产地):佛山 颜色:白色
公司地址	佛山市禅城区张槎街道大江同建新涌工业区B座 一楼东
联系电话	86-075763361888 13923189666

产品详情

产品性能与应用

材 质：pa6、pa11、pa12

产品性能：质量轻、韧性好、耐疲劳性极佳、磨擦系数低、耐磨性性极好、无毒、表面光滑，能防止生锈结垢淤渍，柔软、易弯曲、便于安装，能耐脂和油、烃、酮等化学药吕的侵蚀，尺寸稳定、渗透率小，电阻极大，可做绝缘体使用，使用寿命很长。

用 途：广泛应用于汽车业中的气制管、燃油管，机械设备的集中润滑注油系统，空气、水、燃料油、化学物质润滑，滴灌控制系统，真空系统、空调制冷系统。

智胜介质：压缩空气、水、燃料油、化学溶剂、常态食品。

使用温度：-40 100

使用标准：din73378 din74324 gb 16897 sae1394

可配接头式：卡套式、竹节扣压式和快接式。

注意：易受强酸、强碱、石碳酸、溴化理、氧化钙及某些氧溶剂、氧化剂的侵蚀。

压力尼龙管技术参数：

规格 size o.dxth	外径 o.d (mm)	内径 i.d (mm)	额定工作压力		最小爆破压力		最小弯曲半径 min bend radius (mm)	参考重量 (g/m)	内
			w.p		min b. p				
			bar	psi	bar	psi			
4*0.75	4	2.5	40	570	93	1330	20	8.11	
4*1	4	2	50	710	135	1917	20	9.99	
6*1	6	4	40	570	81	1158	30	16.64	
8*1	8	6	20	285	57	815	50	23.3	
10*1	10	8	20	285	45	640	65	29.95	

本产品的用途是化工管道，厂家(产地)是佛山，颜色是白色，壁厚是1 (mm)，长度是100 (m)