

环氧陶瓷涂料 环氧防腐涂料

产品名称	环氧陶瓷涂料 环氧防腐涂料
公司名称	烟台瑞通新材料有限公司
价格	18000.00/吨
规格参数	类型:环氧防腐涂料 用途:管道防腐涂料 按溶剂类型分:无溶剂
公司地址	开发区长江路150号海诺大厦518室
联系电话	15653856893

产品详情

类型	环氧防腐涂料	用途	管道防腐涂料
按溶剂类型分	无溶剂	品牌	飞鹰
颜色	乳白	单件净重	25KG (g)
保质期	12 (个月)	总固含量	85
干燥时间	24	耐水性	1
包装规格	双组		

一、产品简介 环氧陶瓷涂料为系列产品，包括gh101型黑色环氧陶瓷涂料（简称黑陶）、gh102型白色环氧陶瓷涂料（简称白陶），均为无溶剂型双组份环氧涂料。gh101和gh102的a组份是相同的，以环氧树脂为主料，加入石英粉和助剂制成，外观为黄褐色粘稠软膏状；b组份以聚胺类固化剂为主料，加入石英粉和助剂等制成，但gh101和gh102所用的固化剂和助剂不同，gh101的b组份外观为黑色粘稠液体，gh102的b组份外观为白色粘稠液体。施工时将涂料的a，搅拌均匀，在专用喷涂机内等量混合，均匀地喷涂在经予热并保持旋转的铸铁管或钢管内表面，喷涂后保持旋转加热烘干，固化后的内衬层致密光滑、坚如陶瓷、粘结牢固、厚度均匀，耐水、防腐蚀、电绝缘性能优异。二、产品特点

1、本产品为无溶剂型，使用时不散发出任何挥发性溶剂，符合安全和环保要求。2、本产品适用于机械化热喷涂后加热烘干，一次喷涂可得厚度2~3mm的干膜，也可用于现场修补，手涂施工，常温自干。3、涂层致密坚韧、外表光滑如镜，耐磨、耐水、耐化学介质腐蚀性和电绝缘性均很好。gh102型白色环氧陶瓷涂料的卫生安全性检验符合卫生部要求。三、适用范围 gh101环氧陶瓷外观黑色，主要用于输送污水的铸铁管或钢管内壁防腐，gh102环氧陶瓷外观白色，主要用于输送自来水的铸铁管或钢管内壁防腐。本产品也可用于钢制储罐、污水处理厂、码头、化工厂设备内防腐。