

# 环氧聚氨脂面漆 环氧防腐涂料

产品名称	环氧聚氨脂面漆 环氧防腐涂料
公司名称	烟台瑞通新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:环氧防腐涂料 用途:金属防腐涂料 按溶剂类型分:耐候面漆
公司地址	开发区长江路150号海诺大厦518室
联系电话	15653856893

## 产品详情

类型	环氧防腐涂料	用途	金属防腐涂料
按溶剂类型分	耐候面漆	品牌	飞鹰涂料
颜色	各色	单件净重	kg (g)
保质期	12 (个月)		

### 环氧聚氨脂耐候面漆

它是通过针对聚氨酯重防腐涂料耐碱稍差的缺陷，通过加入防腐性能优异的环氧树脂、特种添加剂、优质颜填料、助剂等，经先进工艺制备而成的双组分重防腐涂料。2适用范围2.1适用于钢结构设施、煤气管道、化工设施、油罐贮槽、桥梁、码头、煤气柜、电机、电器、铝合金、地面等的防腐涂装。2.2适用于木材、塑料、橡胶、水泥等制品的防腐涂装。3主要特点3.1防腐性能好。涂层具有良好的附着力、韧性、耐磨性、弹性和耐酸、耐碱、耐盐、耐油、耐石油产品、耐苯类溶剂和耐水、耐沸水、耐海水及耐化工大气性。3.2耐候性强。涂层具有良好耐候性、保光保色性、高光泽性和装饰性，还有较好的耐高温性(可耐160 )。3.3施工方便。干燥速度快，在0 时也能正常固化，一次成膜厚，施工道数少，采用通用施工方法即可。4技术指标5施工方法5.1开桶搅拌：打开桶后，将涂料搅拌至桶底无沉积物，并按涂料:固化剂=4:1(重量比)的比例混合搅匀，经15~20分钟熟化后即可施工，若涂料确实太稠，可适当添加聚氨酯专用稀释剂，其用量为5~15%，严禁用水、醇、香蕉水和汽油等稀释，且在涂料使用后立即盖严密封，以防受潮变质。5.2表面处理要求：钢铁结构，基材处理要求达到国家标准sa2.5级以上，或采用手工除锈达到st3级以上；也可采用化学除锈，要求达到无油、无锈、无杂物、干燥清洁。5.3理论消耗量：如果不考虑实际施工时的涂装环境、涂装方法、涂装技术、表面状况及结构、形状、表面积大小等的影响，一般消耗量为0.20kg/m<sup>2</sup>。5.4最佳施工温度为0~35 ，相对湿度为 85 ，在有雨、雾、雪和较严重灰尘条件下，不得施工。5.5第一道涂装后，最好待24小时以上再涂装第二道，常温条件施工须固化七天以后才能投入使用。5.6工具清洗：用专用清洗剂，或专用稀释剂清洗。5.7施工现场须严禁明火，且应有良好的通风条件和采取可靠的安全防范措施，以防中毒和发生火灾事故。6包装贮存6.1包装：铁桶密封包装，每桶净重20kg，每桶稀释剂净重15kg，每桶固化剂净重15kg。6.2贮存和运输：属易燃品，贮存于远离火源

的通风阴凉干燥处。在运输和贮存过程中切忌碰撞、日光曝晒、雨淋或靠近明火。6.3有效期为一年，超过有效期，经重新检验合格后仍可使用。